



Barra para Tumbaburros de 6 Modulos de 6 LED, Rojo/Azul, SAE

SKU: SPE11RB Marca: SIGNALPRO Categoría: Ámbar

\$6,512.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<https://www..mx/p/signalpro-guia-interactiva>

Guía Interactiva SignalPro (Dar click aquí)

Sección de caracteres y sticas

Sección de caracteres y sticas

Cabezal individual que cumple con la norma ECE R65

El nuevo mecanismo permite una liberación rápida y sin herramientas de los cabezales, lo que facilita su sustitución. Color transparente para una emisión uniforme

Memoria de advertencia dual para cambiar al instante entre patrones de destello

Modo de luz fija: foco completo o luz de escena

Modo de intermitencia final para avisos y advertencias de tráfico

Configuración disponible de 2 a 10 cabezales

Dispositivo multivoltaje de 12~24 VCC

Extrusión de aluminio sólido para disipación de calor

La memoria no volátil recupera el patrón de destello utilizado al encender

Protección contra polaridad inversa

Sección de especificaciones

Especificaciones

Cumplimiento: ECE R65 (XA1, XB1 o XR1), ECE R10, SAE J595, CA T&T, C13, CISPR 25, IPX7

Voltaje de funcionamiento: 12~24 VCC

Nº de patrones de destello: 50 de advertencia / 11 de flechas de tráfico

Elementos LED: 6 LED / Cabezal de luz

Cables

Barra de advertencia de Tráfico

Cable de alimentación: VCC x 1: 300 cm (18 AWG)

Cable de alimentación: GND x 1: 300 cm (18 AWG)

Cable de función: 300 cm (24 AWG)

Cable de función: 300 cm (24 AWG)

Especificaciones adicionales

Temperatura de almacenamiento: -40 °C a +75 °C

Temperatura de funcionamiento: -30 °C a +65 °C

Color del LED: Rojo, azul, ámbar o blanco

Color de la lente: Transparente

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Liberación rápida sin herramientas para sustitución de cabezales
Característica 2	Memoria dual para cambio instantáneo entre patrones de destello
Característica 3	Óptica avanzada con emisión de luz uniforme y perfil ultrabajo
Característica 4	Multivoltaje 12-24 VCC con protección contra polaridad inversa
Característica 5	Cumplimiento ECE R65, SAE J595 y C.A. Título 13
Característica 6	Extrusión de aluminio sólido para disipación térmica eficiente