

Sin imagen disponible

Barra Unión Telecom TMGB / 12 x 2 x 1/4 in / Cobre 100% / 6+12 Orificios / Montaje Muro Incluido / Aisladores Rojos / J-STD-607-A

SKU: LP-BUS-TMX122 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,328.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/AT5315KIT/183255-logo-lpg.png' alt='Logo LinkedPro' /></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Barra de uni&ocute;n de Puesta a Tierra Principal para Telecomunicaciones fabricada en cobre, su principal funci&ocute;n consiste en brindar puntos de conexi&ocute;n de las diferentes aplicaciones conectadas que se desean proteger hacia un sistema de puesta a tierra común, el cual puede conformarse de uno o más electrodos de puesta a tierra.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La uni&ocute;n se realiza mediante hilos de tierra, los cuales son conductores eléctricos empalmados a través de conectores mecánicos, de manera que deben llegar a cada borne de dicha barra de uni&ocute;n.</p></div></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de instalar<li style='margin-bottom: 5px;*>Permite su revisi&ocute;n y mantenimiento en las conexiones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Permite su conexi&ocute;n mediante conectores mecánicos o de compresi&ocute;n.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con estándares en telecomunicaciones EIA/TIA J-STD-607-A, BICSI y TELMEX</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Barra de uni&ocute;n para telecomunicaciones.<li style='margin-bottom: 5px;*>Distribuci&ocute;n a tierra para CCTV<li style='margin-bottom: 5px;*>Distribuci&ocute;n de hilo para tableros eléctricos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Derivaci&ocute;n de hilos de tierra en SITE (MDF e IDF).</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Solera fabricada en cobre.<li style='margin-bottom: 5px;*>Trapezio de acero galvanizado.<li style='margin-bottom: 5px;*>Aisladores tipo manzana en color rojo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Pre-ensamblados, con soportes y aisladores para una instalaci&ocute;n rápida.</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 12' (304.8 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 2' (50.8 mm)<li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor: 1/4' (6.35 mm)</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Orificios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>6 orificios de 11.2 mm (7/16') de diámetro.<li style='margin-bottom: 5px;*>12 orificios de 7.9 mm (5/16') de diámetro.</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0; font-size: 14px;*>10 años</p></div></div><div style='width: 100%; text-align: center; margin: 30px 0;*></div></div>