



SKU: LP-BU-TZ Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.8;A<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="text-align: center; margin: 0 0 30px 0;"></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Función</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">>Su principal función consiste en brindar puntos de conexión de las diferentes aplicaciones montadas en una torre de telecomunicaciones, las cuales se desean proteger y derivar a tierra cualquier descarga eléctrica no deseada que pueda dañar algunos de estos equipos por misión crítica.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Conexión</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">>La unión se realiza mediante hilos de tierra, los cuales son conductores eléctricos empalmados a través de conectores mecánicos, de manera que deben llegar a cada borne realizando una conexión en paralelo.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Durabilidad</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;">>La barra cuenta con la tornillería requerida para poder crear su unión o empalme con los conductores, esta tornillería es de acero inoxidable la cual nos ayudará a que perdure la continuidad eléctrica en el mayor tiempo posible y así nuestro sistema sea efectivo al momento de drenar una corriente de falla.</p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Beneficios</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Fácil de instalar<li style="margin-bottom: 5px;">Permite su revisión y mantenimiento en las conexiones.<li style="margin-bottom: 5px;">Permite su conexión mediante conectores mecánicos o de compresión.<li style="margin-bottom: 5px;">Cumple con estándares de telecomunicaciones EIA/TIA J-STD-607-A, BICSI, TMGB y TGB.</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Barra de unión para telecomunicaciones.<li style="margin-bottom: 5px;">Distribución a tierra para CCTV<li style="margin-bottom: 5px;">Distribución de hilo para tableros eléctricos.<li style="margin-bottom: 5px;">Derivación de hilos de tierra en SITE (MDF e IDF).</div></div><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Solera fabricada en cobre.<li style="margin-bottom: 5px;">Abrazadera tipo clip para sujetar tubo hasta 1 1/4."<li style="margin-bottom: 5px;">Aisladores tipo manzana en color rojo.<li style="margin-bottom: 5px;">Tornillería estándar de acero inoxidable.</div></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Medidas</h3><table style="width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;"><tr style="background-color: #f3598db; color: white;"><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)">Largo:</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)">20 cm | 8 2/6 in</td></tr><tr><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)">Ancho:</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)">5.08 cm | 2 in</td></tr><tr style="background-color: #f3598db; color: white;"><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)">Espesor:</td><td style="padding: 8px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3)">0.64 cm | 1/4 in</td></tr></table></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra descargas eléctricas en equipos sensibles
Característica 2	Conexión con conectores mecánicos o de compresión
Característica 3	Tornillería de acero inoxidable para mayor durabilidad
Característica 4	Cumple estándares EIA/TIA J-STD-607-A y BICSI
Característica 5	Solera en cobre con aisladores tipo manzana rojos
Característica 6	Compatible con torres STZ30-45