



Barra Vertical para Tierra Física, de 2m de Largo, para Montaje en Rack

SKU: RGS134-1Y Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,933.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Barra Vertical para Tierra Física</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;'>Barra de tierra física para racks, dimensiones de 2m de largo x 17mm de ancho x 1.27mm de espesor. Incluye 5cc de antioxidante, calcomanía de tierra física y tres tornillos roscados M6 x 12mm y #12-24 x 1/2'.</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Une hasta 45UR con pasadores de rieles enroscados <li style='margin-bottom: 5px;'>Patrón de orificios de montaje EIA universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para cumplir los requisitos de conexión a tierra de EE.UU e internacionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares TIA-607-B y BICSI 002 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con RoHS </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión: 2m x 17mm x 1.27mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: 5cc de antioxidante <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: TIA-607-B, BICSI 002, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Compatible con pasadores de rieles enroscados <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para racks y gabinetes estándar EIA-310-D </div> <!-- Sección de características --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Permite conexión a tierra visualmente verificable <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes: Incluye hardware que elimina la pintura en puntos de conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Para racks nuevos y existentes que cumplen EIA-310-D <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Incluye calcomanía de identificación de tierra física </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra de racks y gabinetes en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a tierra de equipos de red y servidores <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requisitos de conexión a tierra de EE.UU e internacionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para integrarse con sistemas de tierra comunes (MCBN) <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para racks no completamente unidos eléctricamente </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elimina la necesidad de eliminar manualmente la pintura del rack o gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>Ahorra tiempo y costos de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Minimiza virutas metálicas durante la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegura continuidad eléctrica en racks pintados y ensamblados <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema completo de componentes compatibles para diferentes aplicaciones </div> <!-- Sección de compatibilidad y opciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Racks y gabinetes NET-ACCESS™ <li style='margin-bottom: 5px;'>Racks de 4 postes estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Racks nuevos y existentes EIA-310-D <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de tierra comunes (MCBN) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit CBN Jumper #6 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de jumper para equipos <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de supresor de sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de puertos ESD <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de jumper frontal-trasero </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: RGS1341Y <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Cobre estañado <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas de seguridad: TIA-942 Compliant, UL Listed, CSA Certified <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para sistemas de tierra estructurada en centros de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes incluidos: Antioxidante, tornillos M6, calcomanía de tierra </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento TIA-607-B y BICSI 002 para instalaciones certificadas
Característica 2	Jumper #6 AWG (16 mm²) con aislamiento verde-amarillo incluido
Característica 3	Antioxidante 5 cc y tornillos M6 x 12 mm para instalación inmediata
Característica 4	Diseño universal compatible con racks EIA-310-D estándar
Característica 5	Conexión de hasta 45 UR con pasadores de rieles enroscados
Característica 6	Material de cobre estañado para resistencia a la corrosión