



Barrera Abatible para un carril de acceso peatonal con cubiertas intercambiables

SKU: SBT6000 Marca: ZKTECO Categoría: Puertas de Cortesía

\$112,477.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Gabinete: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de la Barrera: Acrílico <li style='margin-bottom: 5px;'>Movimiento de la barrera: Abatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Numero de Ciclos antes de falla: 2 millones </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente de alimentacion: AC110 - 240V, 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operacion: -28°C hasta 60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 20%-95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiente de Operacion: Interno </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit;'> <p style='margin: 5px 0 15px; padding: 0; text-align: justify;'>SBTL6000 es una barrera abatible de sólo un carril de acceso con un atractivo diseño el cual cuenta con un sistema de control de ingresos diseñado para un alto flujo de personas. La barrera SBT6000 en conjunto con la SBT6200 nos ofrece una solución para varios carriles.</p> <p style='margin: 5px 0 15px; padding: 0; text-align: justify;'>El SBT6000 es una barrera abatible para un carril diseñado para una operación silenciosa y discreta de bajo consumo eléctrico. Está fabricada en acero inoxidable lo que la hace altamente durable.</p> <p style='margin: 5px 0 15px; padding: 0; text-align: justify;'>Cuenta con diferentes cubiertas intercambiables de acrílico para la instalación adecuada de los diferentes lectores disponibles.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa con bajo consumo energético
Característica 2	Cubiertas intercambiables para lectores de acceso
Característica 3	Modo de emergencia integrado para evacuación
Característica 4	Diseño para alto flujo de personas
Característica 5	Compatible con configuración multirrail SBT6200
Característica 6	Alimentación universal sin transformadores