



SKU: 1046358 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: width: 100%; min-width: 1200px; margin: 2 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo<li style='margin-bottom: 5px;'>FAAC 620 Versión RPD<li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de tecnología Hidráulica<li style='margin-bottom: 5px;'>Sentido configurable en sitio</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 220 V<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica 120°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso 73 kg</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2 millones de ciclos antes de falla severa<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 3.8 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura 3 segundos<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso residencial, Comercial e Industrial</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluye</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Hidráulica FAAC 620 RPD de uso continuo<li style='margin-bottom: 5px;'>Características adicionales de la barrera<li style='margin-bottom: 5px;'>Medidas del equipo 350 x 1080 x 170 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice aceite Shell Tellus 22 en sus mantenimientos</div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Qué accesorios necesito para agregar el brazo o mástil?</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>428090 Brazo de perfil rectangular de 3.8 metros de longitud FAAC</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>428342 Enganche para brazos rectangulares FAAC</p></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi instalación?</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>390184 Adaptador de iluminación para brazo rectangular</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>390992 Conector para manguera led para barreras FAAC</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>390993 Manguera led color Rojo (Paquete con 12 metros)</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>787456 Control remoto FAAC XT4 de 4 canales</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>428137 Articulación para brazo rectangular</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>785102 Fotocel infrarroja FAAC XP20D con alcance de 20 metros</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>10-MATRIX-IIS-1224 Sensor de masa de un canal marca BEA</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>SYS-LM6 Lazo magnético de 6 metros</p></div><div style='flex: 1 1 250px; max-width: 350px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>XBS-RDA-09 Radar para barreras con alcance de hasta 6 metros</p></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ideal para el control de áreas grandes, tales como estacionamientos, centros comerciales, hospitales, parques industriales, etc.</div><div style='text-align: center; font-style: italic; color: inherit; opacity: 0.9;'>La gama de barreras FAAC está dotada de un seguro hidráulico anti aplastamiento, bloqueo de retención en cierre y apertura, desbloqueo manual con llave triangular, gabinete en acero resistente a colisiones</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Notas adicionales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>La barrera cuenta con contra defectos de fabricación</p></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>El kit FAAC620R es compatible con iluminación, se deben de adquirir accesorios no incluidos</p></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>Los cambios hechos en el mástil necesitan una calibración de la barrera, lo que puede llevar a hacer un cambio del resorte interno de la barrera</p></div><div style='flex: 1 1 300px; max-width: 400px;'><p style='margin: 0; padding: 10px; border-left: 4px solid rgba(0,145,255,0.6); background-color: rgba(0,145,255,0.05); border-radius: 4px; color: inherit;'>Para la calibración de la barrera tiene en cuenta