



Barrera FAAC 620 Standad sin pluma / Hidráulica Con Voltaje de Operación a 220V / Ideal para reemplazar barreras FAAC 620 que han sido golpeadas

SKU: 1046228 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$37,392.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Barrera de uso al 70% <li style="margin-bottom: 5px;">FAAC 620 Versión STD <li style="margin-bottom: 5px;">Barrera de tecnología Hidráulica. <li style="margin-bottom: 5px;">Sentido configurable en sitio. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación de 220 V <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección IP44 <li style="margin-bottom: 5px;">Protección térmica 120°C <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 73 kg </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 2 millones de ciclos antes de falla severa. <li style="margin-bottom: 5px;">Soporta brazo de hasta 4.8 metros. <li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de apertura 4.5 segundos. <li style="margin-bottom: 5px;">Equipo de uso residencial, Comercial e Industrial. </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del paquete</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 x 1046288 Barrera Hidráulica FAAC 620 STD de Semi intensivo. <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 20px;">Características adicionales de la barrera</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema de frenado electrónico que permite un movimiento más suave y fluido en la barrera, extendiendo la vida útil del mecanismo <li style="margin-bottom: 5px;">Sensor de masa de dos canales integrado en la tabilla. <li style="margin-bottom: 5px;">Tabilla 624 BLD de logica programable. <li style="margin-bottom: 5px;">Medidas del equipo 350 x 1080 x 170 mm. <li style="margin-bottom: 5px;">Activación por medio de pulsos de contacto seco. <li style="margin-bottom: 5px;">Esta barrera es de uso Semi-Intensivo. <li style="margin-bottom: 5px;">Equipo de uso residencial, comercial e Industrial. <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 2 millones de ciclos antes de falla severa. <li style="margin-bottom: 5px;">Sentido de trabajo configurable en sitio. <li style="margin-bottom: 5px;">Compatible con radar XBS-RDA-09 </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios requeridos para brazo</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">428091 Brazo de perfil rectangular de 4.8 metros de longitud FAAC. <li style="margin-bottom: 5px;">428342 Enganche para brazos rectangulares FAAC. </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios opcionales para instalación</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">390184 Adaptador de iluminación para brazo rectangular. <li style="margin-bottom: 5px;">390992 Conector para manguera led para barreras FAAC <li style="margin-bottom: 5px;">390993 Manguera led color Rojo (Paquete con 12 metros). <li style="margin-bottom: 5px;">787856 Receptor de frecuencia FAAC RP1 <li style="margin-bottom: 5px;">787456 Control remoto FAAC XT4 de 4 canales <li style="margin-bottom: 5px;">428137 Articulación para brazo rectangular. <li style="margin-bottom: 5px;">785102 Fococelda infrarroja FAAC XP20D con alcance de 20 metros <li style="margin-bottom: 5px;">10-MATRIX-II5-1224 Sensor de masa de un canal marca BEA <li style="margin-bottom: 5px;">SYS-LM6 Lazo magnético de 6 metros <li style="margin-bottom: 5px;">XBS-RDA-09 Radar para barreras con alcance de hasta 6 metros. </div> </div> <div style="margin: 15px 0; font-weight: bold; color: inherit;">Ideal para el control de áreas grandes, tales como estacionamientos, centros comerciales, hospitales, parques industriales, etc.</div> <p style="margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;">La gama de barreras FAAC está dotada de un seguro hidráulico anti aplastamiento, bloqueo de retención en cierre y apertura, desbloqueo manual con llave triangular, gabinete en acero resistente a colisiones.</p> <div style="margin-bottom: 30px;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Notas adicionales</h3> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <p style="margin: 0; text-align: center;">La barrera cuenta con contra defectos de fabricación.</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">El kit FAAC620S es compatible con iluminación, se deben de adquirir accesorios no incluidos.</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Los cambios hechos en el mástil necesitan una calibración de la barrera, lo que puede llevar a hacer un cambio del resorte interno de la barrera.</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Para la calibración de la barrera tome en cuenta la siguiente NOTA</p> <p style="margin: 0; text-align: center;">Para su mantenimiento utilice aceite Shell Tellus 22.</p></div> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;">Vídeos de instalación</h3> <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;"> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/kLHMqYb9t8k" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/YKO3VGQwC2Q" allowfullscreen></iframe> </div> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"> <iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/92aXb8eLko" allowfullscreen></iframe> </div></div> </div> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 2 millones de ciclos de vida útil operativa
Característica 2	Sistema de frenado electrónico para desplazamiento suave
Característica 3	Sensor de masa de dos canales para detección de obstáculos
Característica 4	Sentido de apertura configurable en campo
Característica 5	Protección térmica a 120°C para operación continua
Característica 6	Compatible con brazos existentes FAAC 620 dañados