



Barrera hidraulica de uso Continuo B680H Sin cubierta /

SKU: 104680 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$39,640.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor eléctrico Brushless <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Hidráulica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 100 a 240V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida 240W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida 1.1 A a 230V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP56 <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios compatibles (No incluidos)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>416017 Cubierta o gabinete azul <li style='margin-bottom: 5px;'>416018 Cubierta o gabinete blanca <li style='margin-bottom: 5px;'>416019 Cubierta o gabinete gris <li style='margin-bottom: 5px;'>416020 Cubierta o gabinete en acero inoxidable <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enganches y resortes compatibles (No incluidos)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>428064 Resorte y enganche para brazos tipo S de hasta 5 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>428437 Resorte y enganche para brazos tipo 5 de hasta 8 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 0;'>Cuenta con una garantía de 1 año por defectos de fabrica.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua sin interrupciones
Característica 2	Motor brushless de alta eficiencia energética
Característica 3	Protección IP56 para condiciones climáticas extremas
Característica 4	Voltaje universal 100-240V para instalación global
Característica 5	Absorción de 240W optimizada para bajo consumo
Característica 6	Compatible con brazos de hasta 8 metros