



SKU: CMP300L Marca: ZKTECO Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima del brazo 4.5 metros (Incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Color del gabinete: Negro con gris<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de apertura 3 segundos</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de 120W<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo 2W<li style='margin-bottom: 5px;'>Uso Semi-Intensivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 110V</div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -25 a 75°C.<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa de <90%.<li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 controles remotos</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 400px; min-width: 300px;'><h2 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Barrera vehicular izquierda color negro con gris, compatible con brazo de hasta 4.5 metros</h2><ul style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Características adicionales<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Límites de apertura y cierre ya programados<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>No cuenta con cierre automatico por tiempo (solo con sensor de masa o radar)<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Soporta brazo telescópico de hasta 4.5 metros<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>Cuenta con taquetes expansivos para fijación<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>No soporta brazo iluminado<li style='margin-bottom: 20px; padding-left: 20px;'>No soporta conexión de semáforo</div><div style='flex: 1 400px; min-width: 300px;'>Operación de hasta 150 ciclos por hora</div></div><div style='font-size: 15px; color: inherit;'>Las barreras CMP300 de Zkteco incluyen un mecanismo equipado con un encoder que permite un movimiento más suave y con exactitud a la hora de hacer las aperturas y cierres.</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='text-align: center; margin: 30px 0;'><h2 style='font-size: 20px; margin: 0 15px; color: inherit;'>¿Qué accesorios necesito agregar para una instalación?</h2><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 15px 0;'><h2 style='font-size: 20px; margin: 0 15px; color: inherit;'>Accesorios adicionales no incluidos</h2></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>XB5-SW-01</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Botonera triple de uso rudo para barreras y motores.</div></div><div style='flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>XB5-IR33</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Fotocelda infrarroja de seguridad con alcance de hasta 10 metros</div></div><div style='flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>10-MATRIX-HS-1224</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Sensor de masa de un canal, requiere fuente</div></div><div style='flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>XB5-RDA09</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Radar para barreras con alcance de hasta 6 metros</div></div><div style='flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>XB-REC3</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Receptor inalámbrico para 400 controles (agregando un botón por control), compatible con transmisores</div></div><div style='flex: 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; min-width: 250px;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>10LZR-H100KIT-19327</div><div style='padding: 15px; color: inherit; font-size: 14px;'>Sensor laser para seguridad con un alcance de 9.6 x 9.6 metros, reemplaza lazos magnéticos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encoder para movimiento suave y preciso
Característica 2	Consumo en reposo ultrabajo de 2W
Característica 3	Operación semi-intensiva confiable
Característica 4	2 controles remotos incluidos
Característica 5	Límites de apertura y cierre preprogramados
Característica 6	Fijación con taquetes expansivos incluidos