



Barrera vehicular CAME LT4 / Soporta mástil de 4 metros (No incluido) / Apertura Izquierda o Derecha Configurable en Sitio / Tiempo de Apertura de 2 a 6 Segundos

SKU: 803BB-0380 Marca: CAME Categoría: Barreras Vehiculares

\$19,943.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete en color naranja. <li style='margin-bottom: 5px;'>5400 ciclos diarios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura de 2 a 6 seg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación a 120VAC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación motor 24VCC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación tarjeta 17VAC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 190W. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de la barrera 56Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. de operación -20 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de 140Nm </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>¿Qué accesorios debo de agregar a mi barrera para una instalación básica?</p> <p style='margin: 0 5px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x 001G-0401</p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>1 x 803BB-0380 Barrera CAME LT4 color naranja</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi barrera?</p> <p style='margin: 0 5px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>10-MATRIX-ISS-1224 Sensor de masa de un canal</p> <p style='margin: 0 5px 0; font-size: 15px; color: inherit;'>SY5-LM6 Lazo magnético</p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>XBS-SW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='margin: 0 10px 0; font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;'>Notas adicionales</p> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración de apertura izquierda o derecha en campo sin herramientas especiales
Característica 2	Motor 24 VCC con alimentación dual 120 VAC para instalaciones estándar
Característica 3	Operación intensiva 5400 ciclos diarios para alto tráfico vehicular
Característica 4	Gabinete naranja IP44 resistente a intemperie y polvo en exteriores
Característica 5	Rango de temperatura -20 a 55 °C para climas extremos
Característica 6	Par de torsión 140 Nm para mástiles pesados hasta 4 metros

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 14:03