



Barrera Vehicular con Brazo Iluminado Led 4 mts INCLUIDO / Derecha / Alto Desempeño / Brushless / Semáforo Rojo-Verde en Gabinete / Incluye 2 Controles Remotos

SKU: KT-320-LED(4MR) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$10,512.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular automática diseñada para aplicaciones de estacionamiento y control de acceso de uso semi-intensivo. Integra un motor brushless de 24 VDC con una vida útil de 2,500,000 ciclos, soportando hasta 360 operaciones por hora. El sistema incluye brazo recto iluminado con LED de 4 m (13.1 ft), semáforo rojo/verde integrado en el gabinete para orientación visual del conductor, y configuración flexible mediante aplicación Bluetooth o cuadro de mando local. Ofrece compatibilidad nativa con fotoceldas, radares y lazos magnéticos para la implementación de esquemas de seguridad perimetral completos.

Características Generales

Operación semi-intensiva con motor brushless 24 VDC
Durabilidad: 2,500,000 ciclos
Capacidad operativa: hasta 360 ciclos por hora
Tiempo de apertura: desde 3 segundos
Cierre automático configurable por tiempo
Configuración por app Bluetooth y/o cuadro de mando
Semáforo rojo/verde integrado en gabinete
Brazo recto iluminado LED de 4 m (13.1 ft) incluido
Enganche universal para múltiples tipos de brazo
2 resortes blancos incluidos (ref. 190616532)
2 controles remotos incluidos
Compatibilidad con fotoceldas, radares y lazos magnéticos

Orientación: derecha
Desempeño: Ciclos por hora: hasta 360
Tiempo de apertura: desde 3 s
Cierre automático: configurable por tiempo
Durabilidad del motor: 2,500,000 ciclos
Tipo de uso: semi-intensivo
Físicas y Eléctricas
Alimentación: 110 / 220 VCA
Consumo: 152 W
Motor: brushless 24 VDC
Temperatura de operación: -30 °C a 70 °C
Dimensiones: 1040 x 340 x 298 mm
Peso: 37.7 kg
Orientación: derecha
Contenido del Paquete
Mecanismo de barrera vehicular
Brazo recto iluminado LED 4 m (13.1 ft)
2 resortes blancos (190616532)
Enganche para brazo (190420874)
2 controles remotos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless con 2,500,000 ciclos de durabilidad para operación semi-intensiva
Característica 2	360 ciclos por hora con apertura desde 3 segundos y cierre automático configurable
Característica 3	Configuración dual por app Bluetooth o cuadro de mando para ajustes remotos
Característica 4	Semáforo rojo/verde integrado en gabinete para guía visual del conductor
Característica 5	Brazo recto iluminado LED de 4 m (13.1 ft) incluido con enganche universal
Característica 6	Compatibilidad con fotoceldas, radares y lazos magnéticos para seguridad perimetral