



Barrera Vehicular con Brazo Iluminado Led 4 mts INCLUIDO / Izquierda / Alto Desempeño / Brushless / Semáforo Rojo-Verde en Gabinete / Incluye 2 Controles Remotos

SKU: KT-320-LED(4ML) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$9,721.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular de alto desempeño diseñada para operación semi-intensiva en entornos comerciales e industriales. Integra motor brushless de 24 VDC con una vida útil de 2,500,000 ciclos, reduciendo significativamente el mantenimiento y los tiempos de inactividad. El sistema de semáforo rojo-verde incorporado en el gabinete proporciona indicación visual en tiempo real al conductor, optimizando el flujo vehicular y la seguridad en el punto de acceso. La unidad incluye brazo recto iluminado LED de 4 m (13.1 ft), resortes de balanceo y enganche universal para múltiples configuraciones de brazo. Su operación puede configurarse mediante aplicación móvil con conectividad Bluetooth o a través de cuadro de mando tradicional, adaptándose a distintos perfiles de administración de instalaciones.

Características Generales

- Mecanismo para uso semi-intensivo con motor brushless 24 VDC
- Indicador semáforo rojo / verde integrado en gabinete
- Brazo recto iluminado LED de 4 m (13.1 ft) incluido
- Configuración por app Bluetooth y/o cuadro de mando
- Apertura desde 3 segundos con cierre automático configurable por tiempo
- Hasta 360 ciclos por hora
- 2,500,000 ciclos de vida útil del motor
- Enganche universal compatible con múltiples tipos de brazo
- Compatible con sistemas de seguridad existentes
- Barrera izquierda
- 2 controles remotos incluidos

Desempeño

- Ciclos por hora: 360
- Vida útil motor: 2,500,000 ciclos
- Tiempo de apertura: desde 3 s
- Cierre automático: configurable por tiempo

Tipo de operación: Semi-intensivo

Orientación: Izquierda

Temperatura de operación: -30°C a 70°C

Físicas / Eléctricas

- Alimentación: 110 / 220 VCA
- Consumo: 152 W
- Motor: Brushless 24 VDC

Dimensiones: 1040 x 340 x 298 mm

Peso: 37.7 kg

Contenido del Paquete

- Mecanismo de barrera vehicular
- Brazo recto iluminado LED 4 m (13.1 ft)
- 2 resortes blancos
- Enganche universal para brazo
- 2 controles remotos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de 24 VDC con 2,500,000 ciclos de vida útil
Característica 2	Semáforo rojo/verde integrado en gabinete para guía visual del conductor
Característica 3	Configuración dual por app Bluetooth o cuadro de mando físico
Característica 4	Cierre automático configurable con apertura desde 3 segundos
Característica 5	Compatible con sistemas de seguridad y control de acceso existentes
Característica 6	Operación semi-intensiva hasta 360 ciclos por hora en temperaturas de -30°C a 70°C