



Barrera Vehicular Con Motor BRUSHLESS Soporta Brazo de Hasta 6 Metros Sin Iluminación o Brazo Con Iluminación de Hasta 5 Metros / Velocidad de Apertura Configurable / Sentido Configurable Como Izquierda o Derecha

SKU: XB-BL-6M-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,943.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor Brushless <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad ajustable de 3 a 6 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo de hasta 6 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 110VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje del motor 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -35 a 60°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sentido configurable en sitio <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta batería de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo iluminado de hasta 5 metros </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de accesorios requeridos --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Barrera vehicular con motor brushless</h2> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Accesorios requeridos:</h3> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XBF-ARM-LED Brazo iluminado de 3 metros, XBS-ARM brazo iluminado de 5 metros o XB-TELESC-ARM Brazo telescópico sin iluminación. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XB-POST Poste descansabrazos para barreras AccessPRO (Requerido para brazos mayores a 4 metros). </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de accesorios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>¿Qué accesorios puedo agregar a mi instalación?</h3> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XBT-23 o XBT-18-BC Controles remotos para barreras AccessPRO. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XB-REC3 o XB-REC2 Receptores inalámbricos para agregar mas controles. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal, requiere lazo magnético. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XBS-IR33 Fotocelda de seguridad con alcance de 10 metros. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> XBS-RDA-09 Radar para barreras vehiculares. </p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Notas adicionales:</h3> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> Soporta brazos de máximo 6 metros sin iluminación y 5 metros con iluminación. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> Garantía de 1 año contra defectos de fabricación. </p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 10px 0; color: inherit;*> No incluye brazo, se adquiere por separado. </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de 24 VDC para mayor eficiencia energética y menor desgaste mecánico
Característica 2	Velocidad de apertura configurable de 3 a 6 segundos según flujo vehicular
Característica 3	Operación confiable en extremos climáticos de -35°C a 60°C
Característica 4	Configuración de sentido en campo sin modificaciones estructurales
Característica 5	Compatibilidad con baterías de emergencia para contingencias eléctricas
Característica 6	Soporta brazos iluminados de 5 m (16.4 ft) o telescópicos según aplicación