



Barrera Vehicular Con Motor BRUSHLESS / Soporta Brazo de Hasta 6 Metros / Velocidad de Apertura Configurable / Sentido Configurable Como Izquierda o Derecha

SKU: XB-BL-6M Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,154.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor Brushless <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo de hasta 6 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 110VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje del motor 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -35 a 60°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sentido configurable en sitio <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta batería de emergencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo telescópico </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;*>Barrera vehicular con motor brushless</h2> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Accesorios requeridos:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>XB-TEL-ARMB1 Brazo telescópico de 6 metros o XB-ARM-4M brazo recto de 4 metros. <li style='margin-bottom: 5px;*>XB-POST Poste descansabrazos para barreras AccessPRO (Requerido para brazos mayores a 4 metros). <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Notas adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;*>La barrera viene preparada para trabajar con brazo telescópico de 6 metros, en caso de utilizar uno de diferente dimensión requiere ajuste o cambio de resortes. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para brazos mayores a 4 metros es requerido el descansabrazos XB-POST <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye brazo, se adquiere por separado. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;*> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Accesorios adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>¿Qué accesorios puedo agregar a mi instalación?</h2> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center;*> <p style='margin: 5px 0; color: inherit;*>XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo</p> <p style='margin: 5px 0; color: inherit;*>XBT-23 o XBT-18-BC Controles remotos para barreras AccessPRO.</p> <p style='margin: 5px 0; color: inherit;*>XB-REC3 o XB-REC2 Receptores inalámbricos para agregar mas controles.</p> <p style='margin: 5px 0; color: inherit;*>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal, requiere lazo magnético.</p> <p style='margin: 5px 0; color: inherit;*>XBS-IR33 Fotocelda de seguridad con alcance de 10 metros.</p> <p style='margin: 5px 0; color: inherit;*>XBS-RDA-09 Radar para barreras vehiculares.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Velocidad de apertura configurable según necesidad
Característica 2	Sentido de operación ajustable en campo izquierda o derecha
Característica 3	Compatible con batería de respaldo para emergencias
Característica 4	Diseñada para brazos telescópicos o rectos
Característica 5	Operación confiable en extremas temperaturas
Característica 6	Motor 24VDC de alta eficiencia energética

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 18:46