



Barrera Vehicular Derecha / Soporta Brazo de hasta 3 m / Apertura en 1.5 s / Final de Carrera Ajustable por Programación /

SKU: XBF-3003-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$10,936.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima del brazo 3 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Color del gabinete: Gris<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura 1.5 segundos<li style='margin-bottom: 5px;*>Con encoder para la programación de límites</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de 250W<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en reposo 2W<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso Semi-Intensivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación 110V</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -20 a 50°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa de <90%<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 controles XBT23 (Soporta máximo 5 controles agregando un solo botón)</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;*><div style='flex: 1 1 300px;*><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;*>Características adicionales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía de 3 años contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 5px;*>Programación de límites mediante tarjeta electrónica<li style='margin-bottom: 5px;*>Cierre automático programable de acuerdo a la necesidad<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo iluminado de hasta 3 metros<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación de hasta 150 ciclos por hora<p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las barreras XBF-3000 de AccessPRO incluyen un mecanismo equipado con un encoder que permite a la tarjeta controladora ajustar de manera electrónica los finales de carrera, logrando un movimiento más suave y con exactitud a la hora de hacer las aperturas y cierres.</p></div><div style='flex: 1 1 300px;*>src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPROINDUSTRIAL/XBF3000R/XBF3000R-p.PNG' alt='Barrera vehicular derecha color gris, compatible con brazo de hasta 3 metros' class='fr-fic fr-dii'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>¿Qué accesorios necesito agregar para una instalación?</h3></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Primer paso: Selección del brazo de acuerdo a la aplicación.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XBF-ARM Brazo recto sin iluminación de 3 metros, compatible con sistema de abatimiento XBA-DROP-ARM</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XBF-ARM-LED Brazo de 3 metros con iluminación Rojo/Verde, requiere adicionar fuente PS-12-DC-4C</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Segundo paso: Accesorios de seguridad y fijación.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XB-ANCLA Ancla de fijación para barreras AccessPRO</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XB5-SW-01 Botonera triple de uso rudo para barreras y motores.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XB5-IR33 Fotocelda infrarroja de seguridad con alcance de hasta 10 metros</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal, requiere fuente PL-DC-1000 y un lazo magnético SYS-LM6 o SYS-LM4</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XB5-RDA06 Radar para barreras AccessPRO con alcance de hasta 6 metros.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>XB-REC2 Receptor inalámbrico para 400 controles (agregando un botón por control), compatible con transmisores XBT-23 control de llavero, XBT-18-BC control de visera y XB-WT-01 control tipo botón de pared.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>10LZR-H100KIT-19327 Sensor laser para seguridad con un alcance de 9.6 x 9.6 metros, reemplace lazos magnéticos</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 10px;*>PRO-LIGHT-LED Semáforo de señalización Rojo/Verde, requiere montaje XB-ML</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/SaHq4eWh0qc' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/XrdmVEA8XA' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/W5ciOJCiy6g' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/A7NuBLqvzUI' allowfullscreen=''></iframe></div><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*>src='https://www.youtube.com/embed/UK7oW1e44NQ' allowfullscreen=''></iframe></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Encoder electrónico para ajuste preciso de finales de carrera
Característica 2	Operación continua de 150 ciclos por hora sin sobrecalentamiento
Característica 3	Consumo de reposo de 2 W para reducción de costos energéticos
Característica 4	Cierre automático programable según flujo vehicular
Característica 5	2 controles remotos incluidos, expansible hasta 5
Característica 6	Gabinete gris con protección para humedad relativa <90%