



Barrera Vehicular Derecha / Soporta brazo de hasta 4 metros / Tiempo de Apertura 3 segundos

SKU: XBF-4M-R Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,711.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera derecha <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura 3 segundos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 127 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 120 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2400 ciclos diarios </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque del mecanismo 150 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rotación del motor 1500 r </div> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Barrera vehicular derecha compatible con brazo de hasta 4 metros (No incluido)</p> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>El modelo incluye:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x XBF-4MR Barrera vehicular derecha con apertura de 3 segundos <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios opcionales no incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T23 Control inalámbrico de llavero <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T18-BC Control inalámbrico para visera <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-REC2 Receptor inalámbrico externo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM8 Lazo magnético de 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-IR-33 Fotocelda de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-ANCLA Ancla para barreras AccessPRO </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>NOTAS ADICIONALES</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 3 a 4 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente TABLA</p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 10px 0;'>En un ajuste correcto de los límites de apertura y cierre nuestro mecanismo no debe de llegar hasta los topes físicos.</p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 10px 0;'>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente VIDEO</p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin: 10px 0;'><strong style='color: inherit;'>NO compatible con brazos iluminados.</p> </div> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D_FWQNEfrec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VLYKRKHV6w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_nNtNTpozTY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I1_oyETclEU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura en 3 segundos para flujo vehicular rápido
Característica 2	2400 ciclos diarios para uso intensivo continuo
Característica 3	Torque de 150 Nm para operación robusta
Característica 4	Rango térmico -20°C a 50°C para exterior
Característica 5	Consumo energético de 120 W eficiente
Característica 6	Rotación del motor 1500 rpm para desempeño óptimo