



Barrera Vehicular FAAC B614 / Para Brazos de Hasta 4.8 Metros / Sentido Configurable en Sitio B614 / Voltaje de Alimentación a 115V

SKU: 1046141 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$23,426.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4.8 metros. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 150 ciclos por hora. <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación electromecánica. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación de 115VAC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 165W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete fabricado en acero. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta semáforo en cubierta, accesorio se vende por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C. </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete en color blanco y tapa superior en color negro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazos rectangulares o redondos FAAC, se venden por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor con encoder integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad regulable y fluidez de movimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta electrónica integrada en la parte superior para fácil acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor eléctrico con escobillas a 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta batería de respaldo (Se adquiere por separado) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Sección de accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios para brazo redondo de 4.3 metros</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>428445 Enganche para brazo redondo tipo S FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>428043 Brazo redondo tipo S de 4.3 metros FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>721209 Muelle o resorte de equilibrado B614 </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios para brazo rectangular</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>428342 Enganche para brazo rectangular FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>428091 Brazo rectangular de aluminio de 4.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>721209 Muelle o resorte de equilibrado B614 </div> <!-- Sección de notas adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Notas adicionales</h3> <div style='padding: 15px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'> <p style='margin-bottom: 10px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación.</p> <p style='margin-bottom: 0;'>Brazos y accesorios como enganches y resortes se adquieren por separado.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eléctrico 24 V con encoder integrado para precisión de posicionamiento y seguridad antiplastamiento
Característica 2	Velocidad regulable con fluidez de movimiento adaptable a flujo vehicular
Característica 3	Tarjeta electrónica integrada en tapa superior para acceso directo en mantenimiento
Característica 4	Soporte para semáforo en cubierta para control visual de acceso (accesorio separado)
Característica 5	Gabinete de acero con tapa superior removible para servicio simplificado
Característica 6	Compatible con batería de respaldo para operación continua ante fallas eléctricas