



Barrera Vehicular Hidraulica FAAC 615 / Ideal Para Accesos de Medio Flujo / Soporta Brazos de Hasta 4.8 Metros

SKU: 1049062 Marca: FAAC Categoría: Barreras Vehiculares

\$23,070.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera vehicular hidráulica <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica 120 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a 55°C. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115 Vac. <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico 2 Amp. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 270 x 140 x 1065 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Liberación manual por llave triangular. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para accesos de medio tráfico. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipada con switches de límite magnéticos. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del modelo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera vehicular FAAC 615 1049062 <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color naranja RAL 2004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso del 50% <li style='margin-bottom: 5px;'>Proteccion Termina <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de perfil rectangular y redondo (Requiere enganche adecuado que se vende por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Versión Standard para brazo de hasta 4.8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta electronica 615BPR integrada. <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios recomendados para una instalación no incluidos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilice aceite Shell Tellus 22 para su mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enganche para brazo rectangular 428342</h3> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Brazo de perfil rectangular de 3.8 mts 428090 requiere un resorte de diámetro 7 721006</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Brazo de perfil rectangular de 4.8 mts 428091 requiere un resorte de diámetro 8 721018</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Base de fijación para barreras FAAC 615 490073</p> <p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Fotocelda de seguridad FAAC de hasta 20 mts de alcance 785102</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección térmica hasta 120°C para máxima seguridad operativa
Característica 2	Liberación manual con llave triangular para emergencias
Característica 3	Switches de límite magnéticos para precisión en posicionamiento
Característica 4	Frecuencia de uso del 50% para accesos de medio tráfico
Característica 5	Tarjeta electrónica 615BPR integrada para control inteligente
Característica 6	Compatible con brazos rectangulares y redondos