



Barrera Vehicular IZQUIERDA a 220 Vca con Brazo Incluido ajustable de 2 a 4 mts / Apertura en 3 Segundos / Incluye banda protectora antigolpe de vehiculos

SKU: DSTMG4B0LA/4M-220 Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$10,912.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'-> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 8px;'->Fabricación en metal <li style='margin-bottom: 8px;'->Incluye 2 controles remotos (batería NO incluida) href='https://www..mx/principal/searchcont?route=FPD009-AccessPRO-68273&autodetect=LR-27A'>FPD009) 1 por control </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'-> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 8px;'->Alimentación: 220 Vca <li style='margin-bottom: 8px;'->Peso: 88.18Kg <li style='margin-bottom: 8px;'-><strong style='color: inherit;'->Garantía: 2 años. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; padding: 15px; border-radius: 8px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.4);'-> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 8px;'->Compatible con lazo magnético y/o fotoceldas. <li style='margin-bottom: 8px;'->Cuadro de mando tiene 3 botones para operación (Abrir, Cerrar, Stop). </div> </div> <!-- Sección de detalles y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'->Brazo con banda Anti-Colisión Incluido</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'->(El brazo se regresa al colisionar levemente con un obstáculo evitando daños al vehículo)</p> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Características de la BARRERA:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 8px;'->Apertura en 3 segundos <li style='margin-bottom: 8px; color: #c0392b;'->Brazo telescópico ajustable desde 2 a 4 mts. <li style='margin-bottom: 8px;'->Incluye 2 controles remotos (batería no incluida). <li style='margin-bottom: 8px;'->Manija para operación manual en caso de pérdida de energía. <li style='margin-bottom: 8px;'->Soporta habilitar cierre automático con retardo de 10 seg. <li style='margin-bottom: 8px;'-><strong style='color: inherit;'->Operación de hasta 300 ciclos aproximados por hora (uso continuo). <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'->Accesorios Opcionales (NO INCLUIDOS)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'-> <li style='margin-bottom: 8px;'->Lazo magnético href='https://www..mx/principal/searchcont?route=SYS-LM6-ACCESSPRO-31960&autodetect=syslm6'>SYS-LM6 + Sensor de masa href='https://www..mx/principal/searchcont?route=10-MATRIX-IIS-1224-BEA-144360&autodetect=syslm6'>10-MATRIX-IIS-1224. <li style='margin-bottom: 8px;'->Fotoceldas href='https://www..mx/principal/searchcont?route=XBS-IR33-AccessPRO-78540&autodetect=xbsir33'>XBS-IR33 <li style='margin-bottom: 8px;'->Botonera triple para operación humana href='https://www..mx/principal/searchcont?route=XBS-SW-01-ACCESSPRO-78542&autodetect=xbsw01'>XBS-SW-01 <li style='margin-bottom: 8px;'->Sistema de Acceso con tag Vehicular href='https://www..mx/principal/searchcont?route=KIT-UHFSTICKER-01-HIKVISION-177026&autodetect=kituhf'>KIT-UHFSTICKER-01 <li style='margin-bottom: 8px; color: #c0392b;'->Compatible con cualquier sistema de acceso. </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; align-items: flex-start;'-> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> src='https://www.youtube.com/embed/37tmNakTLMo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> src='https://www.youtube.com/embed/3z3d7M9TAVg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Título final --> <h3 style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'->Calibración de Límites de Carrera Enrolar controles remotos</h3> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico ajustable de 2 a 4 m para diferentes anchos de acceso
Característica 2	Operación de hasta 300 ciclos/hora para alto tráfico vehicular
Característica 3	Banda anti-colisión que retrasa el brazo al detectar contacto con vehículo
Característica 4	Panel de mando con botones abrir, cerrar y stop para control local
Característica 5	Compatibilidad con lazo magnético, fotoceldas y sistemas de control de acceso
Característica 6	Cierre automático con retardo de 10 segundos para flujo continuo