



Barrera Vehicular IZQUIERDA / Brazo Incluido Ajustable de 2 a 4 mts / Apertura en 3 Segundos / Incluye Banda Protectora Antigolpe de Vehiculos / Protección IP54 / Compatible con Cualquier Control de Acceso

SKU: DS-TMG4B0-LA/4M Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$8,378.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 controles remotos (batería NO incluida FPD009) 1 por control <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye brazo telescópico de 2 a 4 mts (modelo: 366000236) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste Independiente bajada/subida de pluma <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP54 <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples modos Anti bajada: Inducción, IR, onda de presión <li style='margin-bottom: 5px;'>Material CRS (Acero Laminado en Frío) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110 VCA / 52 Watts / 1.5 Amp. <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de elevación de 1.5-2.5 sg <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de caída Ajustable 2.5-3.5 sg <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 59.3 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de control remoto: 433 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Garantía: 2 años </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pruebas de operación llevadas al límite dando confiabilidad en partes mecánicas, cuenta con lubricación para altas temperaturas lo que evita daño por falta de lubricación o grasa seca, lo que incrementa su vida de funcionamiento, además de contar con manivela de giro para ajuste y calibración de brazo, además de ser un motor de 110 volts y contar con bajo peso lo hace un excelente producto que ahorra tiempo por no requerir herramientas adicionales para su instalación. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de la BARRERA</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura en 3 segundos <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;'>Brazo telescópico ajustable desde 2 a 4 mts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye 2 controles remotos (batería no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Manija para operación manual en caso de pérdida de energía <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta habilitar cierre automático con retardo de 10 seg <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Operación de hasta 300 ciclos aproximados por hora </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Opcionales (NO INCLUIDOS)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lazo magnético SYS-LM6 + Sensor de masa 10-MATRIX-IIS-1224 <li style='margin-bottom: 5px;'>Fotoceldas XBS-IR33 <li style='margin-bottom: 5px;'>Botonera triple para operación humana XBS-SW-01 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de Acceso con tag Vehicular KIT-UHFSTICKER-01 <li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b; font-style: italic;'>Compatible con cualquier sistema de acceso </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Brazo con banda Anti-Colisión Incluido</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El brazo se regresa al colisionar levemente con un obstáculo evitando daños al vehículo</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/37tmNAkTLMo' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/3z3d7M9TAVg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calibración y configuración</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Calibración de Límites de Carrera | Enrolar controles remotos</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico ajustable de 2 a 4 metros
Característica 2	Protección IP54 con modos anti-bajada (inducción, IR, onda presión)
Característica 3	Control remoto 433 MHz incluido (batería no incluida)
Característica 4	Velocidad apertura 3 segundos, cierre ajustable 2.5-3.5 segundos
Característica 5	Operación -30°C a 70°C, lubricación alta temperatura
Característica 6	Sistema anti-colisión con banda protectora vehicular integrada