



Barrera Vehicular Izquierda / Brazo Telescópico 4.5 m / Apertura 3 seg / 150 Ciclos/hora / Encoder

SKU: CMP300R Marca: ZKTECO Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,344.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima del brazo 4.5 metros (incluido)<li style='margin-bottom: 5px;*>Color del gabinete: Negro con gris<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura 3 segundos</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo de 120W<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en reposo 2W<li style='margin-bottom: 5px;*>Uso Semi-Intensivo<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de operación 110V</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación -25 a 75°C.<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa de <90%.<li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye 2 controles remotos</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h2><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 5px;*>Límites de apertura y cierre ya programados<li style='margin-bottom: 5px;*>No cuenta con cierre automático por tiempo (solo con sensor de masa o radar)<li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta brazo telescópico de hasta 4.5 metros.<li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con taquetes expansivos para fijación<li style='margin-bottom: 5px;*>No soporta brazo iluminado<li style='margin-bottom: 5px;*>No soporta conexión de semáforo<li style='margin-bottom: 5px;*>Operación de hasta 150 ciclos por hora<p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las barreras CMP300 de ZKteco incluyen un mecanismo equipado con un encoder que permite un movimiento más suave y con exactitud a la hora de hacer las aperturas y cierres.</p></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*><!-- Esta sección se mantiene vacía como en el original -->
</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><h2 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0;*>¿Qué accesorios necesito agregar para una instalación?</h2><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 15px 0;*><h2 style='text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; margin: 0;*>Accesorios adicionales no incluidos</h2><div style='margin-top: 20px;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*><p style='margin: 0; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;*>XBS-SW-01</p><p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;*>Botonera triple de uso rudo para barreras y motores.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*><p style='margin: 0; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;*>XBS-IR33</p><p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;*>Fotocelda infrarroja de seguridad con alcance de hasta 10 metros</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*><p style='margin: 0; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;*>10-MATRIX-IIS-1224</p><p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;*>Sensor de masa de un canal, requiere fuente PL-DC-1000 y un lazo magnético SYS-LM6 o SYS-LM4</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*><p style='margin: 0; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;*>Radar para barreras con alcance de hasta 6 metros.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*><p style='margin: 0; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;*>XB-REC3</p><p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;*>Receptor inalámbrico para 400 controles (agregando un botón por control), compatible con transmisores XBT-23 control de llavero, XBT-18-BC control de visera y XB-WT-01 control tipo botón de pared.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*><p style='margin: 0; text-align: center; font-weight: bold; color: inherit;*>10LZR-H100KIT-19327</p><p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;*>Sensor láser para seguridad con un alcance de 9.6 x 9.6 metros, reemplace lazos magnéticos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mecanismo encoder para movimiento preciso del brazo
Característica 2	Consumo eficiente 120W operación y 2W reposo
Característica 3	Operación semi-intensiva 150 ciclos por hora
Característica 4	Temperatura extrema -25°C a 75°C
Característica 5	Incluye 2 controles remotos para operación
Característica 6	Taquetes expansivos para fijación estable