



Barrera Vehicular Izquierda / Soporta brazo de hasta 4 metros / Tiempo de Apertura 3 segundos

SKU: XBF-4M-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,693.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Izquierda <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura 3 segundos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 127 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo 120 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 2400 ciclos diarios </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque del mecanismo 150 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Rotación del motor 1500 r </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x XBF-4ML Barrera vehicular Izquierda con apertura de 3 segundos <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Accesorios opcionales no incluidos</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XB5-SW-01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T23 Control inalámbrico de llavero <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-T18-BC Control inalámbrico para visera <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-REC2 Receptor inalámbrico externo <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal <li style='margin-bottom: 5px;'>SYS-LM8 Lazo magnético de 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>XB5-IR-33 Fotocelda de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>XB-ANCLA Ancla para barreras AccessPRO </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>NOTAS ADICIONALES</h3> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente TABLA </p> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Barrera solo compatible con brazo XB-ARM-4M </p> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente VIDEO. </p> <p style='text-align: center; margin-top: 15px; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> NO compatible con brazos iluminados. </p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/a73TVkqp_uY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D_FWQNEfrec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VLYKRKHV6w' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_nNtTpozTY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I1_oYETtCIU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura ultrarrápida en solo 3 segundos
Característica 2	Mecanismo de alto torque 150 Nm para operación confiable
Característica 3	Motor de alta velocidad 1500 RPM sin desgaste prematuro
Característica 4	Consumo eficiente de 120 W a 127 VAC
Característica 5	Rendimiento de 2400 ciclos diarios para alto tráfico
Característica 6	Operación en temperaturas de -20°C a 50°C