



Barrera Vehicular Izquierda / Soporta brazo Telescópico de hasta 6 metros / Tiempo de Apertura 6 segundos

SKU: XBS-6M-L Marca: ACCESSPRO Categoría: Barreras Vehiculares

\$7,464.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta brazo telescópico de hasta 6 metros <li style='margin-bottom: 8px;'>Barrera izquierda <li style='margin-bottom: 8px;'>Tiempo de apertura 6 segundos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Hasta 2400 ciclos diarios </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo 120 W <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación -20 a 50°C <li style='margin-bottom: 8px;'>Torque del mecanismo 150 Nm <li style='margin-bottom: 8px;'>Rotación del motor 1500 r </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Descripción y accesorios --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Barrera vehicular izquierda compatible con brazo telescópico de hasta 6 metros (No incluido)</h2> <h2 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Accesorios opcionales no incluidos</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>XBS-SW-01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-T23 Control inalámbrico de llavero <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-T18-BC Control inalámbrico para visera <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-REC2 Receptor inalámbrico externo <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-DLP-1101 Sensor de masa de un canal <li style='margin-bottom: 8px;'>SYS-LM8 Lazo magnético de 8 metros <li style='margin-bottom: 8px;'>XBS-IR-33 Fotocelda de seguridad <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-TEL-ARMB1 Brazo telescópico de 6 metros <li style='margin-bottom: 8px;'>XBS-RDA06 Radar para barreras ACCESS-PRO <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-WT-01 Boton de pared para barreras ACCESS-PRO <li style='margin-bottom: 8px;'>XB-ANCLA Ancla para barreras ACCESS-PRO </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Notas importantes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</h2> <div style='margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>NOTAS ADICIONALES</h2> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>La barrera viene preparada para trabajar con un brazo de una distancia de 5 a 6 metros, tener un brazo con una distancia distinta requiere cambio de resortes.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Para saber qué tipo de resorte debe de utilizar podemos tomar la siguiente ftp3..mx/usuarios/ftp/2021/05/29/350f1/Como%20seleccionar%20los%20resortes%20de%20una%20barrera%20XBf4M%20y%20XB56M.pdf</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>En un ajuste correcto de los límites de apertura y cierre nuestro mecanismo no debe de llegar hasta los topes físicos.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Si su mecanismo está llegando hasta los topes físicos favor de revisar el siguiente https://youtu.be/a73TVkpg_uY</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>VIDEO</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>NO compatible con brazos iluminados</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/a73TVkpg_uY' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 500px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/D_FWQNEfrec' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/VLYKRKIHV6w' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_nNTtpoztY' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/I1_oyETcIEU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación intensiva para 2400 ciclos diarios de uso continuo
Característica 2	Apertura en 6 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 3	Torque de 150 Nm para brazos telescópicos pesados
Característica 4	Motor de 1500 rpm con rendimiento mecánico estable
Característica 5	Funcionamiento en climas extremos sin degradación
Característica 6	Consumo controlado de 120 W para operación económica