Barrera Vehicular / Opción de Mástil de hasta 8 Metros / Motor 1HP / 115v Uso Continuo Intensivo / 5 Años de Garantía

SKU: 1602-090 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

$107,079.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de características principales -->   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1 Hp <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 8 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de operación II, III y IV (Según UL 325)   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 5.4 Amp.   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía contra defectos de fabricación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido / apagado integrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Izquierda o derecha configurable en campo.   <!-- Sección de contenido principal -->   <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Barrera Vehicular de uso continuo compatible con brazo de hasta 8 metros.</h2> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>El modelo 1602-090 contiene:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1 Hp. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa para mástil de plástico en color blanco. <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Características adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Programación de limites magnéticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos para sensores de masa interconstruidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático programable <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos salidas de voltaje interconstruidas para la conexión de accesorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 1 Hp para uso continúo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de brazo con iluminación blanca o Rojo/Verde (Se adquiere por separado) <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Notas adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El brazo se adquiere por separado <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía contra defectos de fabricación.   <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/1601080/82901-16010803.png' alt=''>   <!-- Sección de componentes adicionales --> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>¿Qué componentes adicionales debe cotizar para armar un sistema completo?</h2> <!-- Paso 1 --> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Paso 1 Elegir un mástil de acuerdo al ancho del carril</h2> Brazo octagonal de aluminio con iluminación Rojo / Verde de 20ft (6.09m) 1602-282, requiere una tira led de 20ft 1602-292. Brazo octagonal de aluminio con iluminación Rojo / Verde de 24ft (7.31m) 1602-284, requiere una tira led de 24ft 1602-294. Brazo octagonal de aluminio con iluminación Rojo / Verde de 27ft (8.23m) 1602-287, requiere una tira led de 27ft 1602-297. Brazo redondo de aluminio sin iluminación de 20ft (6.09m) 1602-162 Brazo redondo de aluminio sin iluminación de 24ft (7.31m) 1602-164 Brazo redondo de aluminio sin iluminación de 27ft (8.23m) 1602-166 Brazo de madera de 20ft (6.09 m) 1602-340, requiere un kit de instalación 1602-041. <!-- Paso 2 --> <h2 style='font-size: 18px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>Paso 2 Elegir los elementos opcionales</h2> Sensor de masa original DKS 9410-010, requiere un lazo magnético SYSLM8 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular XBSSW01 Laser de seguridad para aplicaciones de acceso vehicular 10LZR-H100-KIT19327 Semáforo para barreras Doorking 1603-222 <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Notas y recomendaciones --> <h1 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Notas y Recomendaciones Adicionales</h1> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Todos los componentes y accesorios se venden por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los dispositivos de acceso vehicular requieren ser instalados por personal certificado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los aplican para el modelo 1601-080. <li style='margin-bottom: 5px;'>La garantía cubre específicamente daños y/o mal funcionamiento derivados de un defecto de fabricación en el producto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cualquier daño causado por una operación o instalación incorrecta, invalida la póliza de garantía del producto. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cumplimiento de la norma UL325 exige el uso de dispositivos de seguridad adicionales. Para mayor información puede consultar el siguiente enlace UL 325 Safety Standard <li style='margin-bottom: 5px;'>Con el fin de asegurar una mejor protección contra descargas eléctricas, es necesario conectar una linea de Tierra Fisica en las terminales designadas en la barrera vehicular, así como también debe agregar un dispositivo protector de linea contra descargas eléctricas. <!-- Sección de videos --> <h2 style='text-align: center; font-size: 18px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Videos relacionados</h2>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/uSUOrR9ckTY' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/n80pMTMFoPQ' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/hrZtRZ9bSKw' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CNgdaWQmNGI' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HUCZDl9mybE' allowfullscreen></iframe>   <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IKAWuLvxuZ0' allowfullscreen></iframe>   <!-- Nota final --> <h2 style='font-size: 16px; margin: 0; color: inherit;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</h2>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Operación continua intensiva con motor de 1 HP para alto tráfico vehicular**
Característica 2	**Brazo configurable hasta 8 m (26.2 ft) para cobertura de carriles anchos**
Característica 3	**Programación de límites magnéticos integrada sin ajustes mecánicos externos**
Característica 4	**Dos puertos para sensores de masa integrados para detección de presencia vehicular**
Característica 5	**Configuración de mano izquierda o derecha en campo sin modificaciones estructurales**
Característica 6	**Compatible con brazos iluminados para visibilidad nocturna mejorada**