



Barrera Vehicular Servomotor Derecha / 10 Millones de Ciclos / Brazo Iluminado 4.5 m / IP65 / Respaldo Baterías

SKU: PROBG3045RLED Marca: ZKTECO Categoría: Barreras Vehiculares

\$20,618.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La serie PROBG3000 representa una evolución en barreras vehiculares profesionales al integrar un servomotor de 24V de alto rendimiento como mecanismo central. Esta arquitectura simplifica la estructura mecánica, eleva la confiabilidad operativa y reduce drásticamente los requerimientos de mantenimiento preventivo. El diseño incorpora una base de anclaje anticolidión que absorbe impactos sobre la pluma, evitando daños estructurales y tiempos de inactividad costosos. El gabinete con iluminación LED y el brazo recto iluminado de 4.5 metros garantizan visibilidad óptima en condiciones de baja luz, mientras que el respaldo por baterías asegura funcionalidad durante contingencias eléctricas.

Características Principales

- Servomotor 24V con ciclo de vida de 10 millones de operaciones
- Brazo recto iluminado de 4.5 m (14.8 ft) con gabinete LED integrado
- Protección IP65 para instalación permanente en exteriores
- Respaldo a baterías: ~100 ciclos con 2 baterías de 4.5 Ah
- Rango de temperatura operativa: -40°C a +75°C
- Base anticolidión que protege la pluma contra impactos accidentales
- Diseño compacto optimizado para espacios reducidos

Especificaciones Técnicas

Mecanismo	Servomotor
Operación	Extrema desde -40°C hasta +75°C sin degradación
Ciclos de Vida	10 millones de ciclos
Longitud de Brazo	4.5 m / 14.8 ft (recto iluminado)
Protección Ambiental	IP65
Respaldo Energético	~100 ciclos (2 baterías 4.5 Ah)
Temperatura Operativa	-40°C a +75°C
Orientación	Derecha

Características Estructurales

- Base anticolidión, gabinete LED

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servomotor 24V de alto rendimiento y larga vida útil
Característica 2	Brazo recto iluminado de 4.5 metros para alta visibilidad
Característica 3	Respaldo por baterías para 100 ciclos de operación continua
Característica 4	Base anticolidión que protege la pluma contra impactos
Característica 5	Operación extrema desde -40°C hasta +75°C sin degradación
Característica 6	Diseño compacto con gabinete LED para entornos profesionales