



Barrera Vehicular USO CONTINUO 5,000,000 Ciclos MCBF / Brazo INCLUIDO de 3 mts Iluminación Rojo/Verde / Apertura en 2 Seg (Ajustable) / Cambio de sentido en campo

SKU: DS-TMG520-H/A/B(3M) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$19,262.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de características principales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Incluye 2 controles remotos (batería NO incluida)<li style='margin-bottom: 5px;-->Ajuste Independiente bajada/subida de pluma<li style='margin-bottom: 5px;-->Brazo Incluido de 3 mts<li style='margin-bottom: 5px;-->IP54<li style='margin-bottom: 5px;-->Múltiples modos Anti bajada: Inducción, IR, onda de presión<li style='margin-bottom: 5px;-->Pluma ajustable de izquierda a derecha y viceversa<li style='margin-bottom: 5px;-->Sistema anticondensación / anticongelamiento<li style='margin-bottom: 5px;-->Material SECC (Acero electrolgalvanizado)</div><!-- Sección de características físicas y eléctricas --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características físicas y eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Alimentación: 110 Vca / 300 w /1.5 A<li style='margin-bottom: 5px;-->Velocidad de elevación: 9.0 / 2.0 sg<li style='margin-bottom: 5px;-->Velocidad de caída ajustable: 1.5 / 3.5 sg<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 59.3 kg<li style='margin-bottom: 5px;-->Frecuencia de control remoto: 433 MHz<li style='margin-bottom: 5px;-->Temperatura de trabajo: -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;-->Garantía: 5 años</div><!-- Sección de consideraciones --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Consideraciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Pruebas de operación llevadas al límite, dando confiabilidad en partes mecánicas, siendo un motor con la cualidad de poder generar una temperatura ambiente nos brinda una excelente opción para ambientes con baja temperatura sin necesidad de accesorios adicionales por lo que evitaremos preocuparnos por un posible fallo por congelamiento.<li style='margin-bottom: 5px;-->Sumando a esto su protección plástica Anti-UV lo que evita una decoloración o opacamiento de su tonalidad nos dará; siempre una imagen impecable.</div><!-- Sección de características adicionales --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Características adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Cubierta de plástica; stico Anti-UV (Antiestático) evita la decoloración<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;-->Brazo de 3 mts con Iluminación Rojo/Verde<li style='margin-bottom: 5px;-->Incluye 2 controles remotos (batería no incluida)<li style='margin-bottom: 5px;-->Múltiples modos de operación: a través de relé; externo, control remoto<li style='margin-bottom: 5px;-->Cambio de sentido Izquierda/Derecha en campo<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;-->Operación de hasta 720 ciclos aproximados por hora</div><!-- Sección de imagen --><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--></div><!-- Sección de accesorios opcionales --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Accesorios Opcionales (NO INCLUIDOS)</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Lazo magnético + Sensor de masa10-MATRIX-IIS-1224<li style='margin-bottom: 5px;-->Fotoceldas XBS-IR33 o radar DS-TMG035 (ANTIFALLRADAR)<li style='margin-bottom: 5px;-->Botonera triple para operación; humana XBS-SW-01<li style='margin-bottom: 5px;-->Sistema de Acceso con tag Vehicular KIT-UHFSTICKER-01<li style='margin-bottom: 5px; color: #c0392b;-->Compatible con cualquier sistema de acceso.</div><!-- Sección de video --><div style='margin-bottom: 30px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;-->Configuraciones de la Barrera</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;--><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/JLnRmueNszA?si=mF0YfbDV7vi0JB-C' allowfullscreen=''--></iframe></div><!-- Separador final --><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	2 controles remotos 433 MHz para operación inmediata
Característica 2	Ajuste independiente de velocidad subida 9 s y bajada 1.5/3.5 s
Característica 3	Pluma reversible izquierda/derecha sin herramientas adicionales
Característica 4	Múltiples modos anti-bajada: inducción, IR y onda de presión
Característica 5	Sistema anticondensación y anticongelamiento para climas extremos
Característica 6	Chasis SECC electrolgalvanizado para resistencia a corrosión