



Barrera Vehicular USO CONTINUO 5,000,000 Ciclos MCBF / Brazo INCLUIDO de 4 mts Iluminación Rojo/Verde / Apertura en 2 Seg (Ajustable) / Cambio de sentido en campo

SKU: DS-TMG520-M/A/B(4M) Marca: HIKVISION Categoría: Barreras Vehiculares

\$29,954.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales Ajuste Independiente bajada/subida de pluma Pluma ajustable de izquierda o derecha en campo. Incluye Brazo de 4 mts Iluminado a 12 Vcd (366001839). Incluye Resortes Blanco y Verde. Incluye Enganche 192100995 Incluye 2 controles remotos (batería no incluida FPD009). Características Físicas y Eléctricas Alimentación: 110 Vca / 300 w /1.5 A Velocidad de Apertura: 2 seg Velocidad de cierre ajustable 1.5/3.5 sg Peso: 59.3 Frecuencia de control remoto: 433 MHz Temperatura de trabajo: -30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F) Consideraciones Pruebas de operación llevadas al límite dando confiabilidad en partes mecánicas, siendo un motor con la cualidad de poder generar una temperatura ambiente nos brinda una excelente opción para ambientes con baja temperatura sin necesidad de accesorios adicionales por lo que evitaremos preocuparnos por un posible fallo por congelamiento. Sumando a esto su protección de plástico Anti-UV lo que evita una decoloración o opacamiento de su tonalidad nos dará siempre una imagen impecable. Características de la BARRERA Cubierta de plástico Anti-UV (Antiestático) evita la decoloración Brazo de 4 mts con Iluminación Rojo/Verde Incluido. Compatible con otros brazos (ver guía abajo). Múltiples modos de operación: A través de relé externo, control remoto. Cambio de sentido Izquierda/Derecha en campo Operación de hasta 720 ciclos aproximados por hora. Accesorios Opcionales (NO INCLUIDOS) Lazo magnético SYS-LM6 + Sensor de masa 10-MATRIX-IIS-1224. Fotoceldas XBS-IR33 o radar DS-TMG035 (ANTIFALLRADAR). Botonera triple para operación humana XBS-SW-01 Sistema de Acceso con tag Vehicular KIT-UHFSTICKER-01 Compatible con cualquier sistema de acceso. Configuraciones de la Barrera Brazos de 4 mts en adelante requieren descansabrazos XB-POST para evitar daños prematuros en el mecanismo.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Incluye 2 controles remotos de 433 MHz
Característica 2	Velocidad de apertura rápida en 2 segundos
Característica 3	Material SGCC con capa de zinc anticorrosión
Característica 4	Funciona entre -30°C a 70°C sin fallos
Característica 5	Consumo eléctrico eficiente de 300 W a 110 VCA
Característica 6	Brazo de 4 mts con iluminación rojo/verde integrada