



Barrera Vehicular /Uso Continuo / Bajo Mantenimiento Compatible con Picos Poncha Llantas DKS 1603-165

SKU: 1603-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$69,666.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 Hp <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de operacion II, III y IV (Segun UL 325) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion 115 Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 5.4 Amp. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantia contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido / apagado integrado <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Izquierda o derecha configurable en campo </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Barrera Vehicular de uso continuo compatible con brazo de hasta 4 metros.</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 Hp compatible con picos ponchallantas (No incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa para mastil de plastico en color blanco. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Características adicionales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Programacion de limites magtenicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos para sensores de masa interconstruidos <li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automatico programable <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos salidas de voltaje interconstruidas para la conexion de accesorios. <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 1/2 Hp para uso continuo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Opcion para brazo abatible (Se adquiere por separado) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de brazo con iluminacion blanca o Rojo/Verde (Se adquiere por separado) </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Notas adicionales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>El brazo y kit de instalación se adquieren por separado <li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantia contra defectos de fabricación. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: center;'>¿Qué componentes adicionales debe cotizar para armar un sistema completo de picos poncha llantas automático?</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Paso 1 Elegir un mastil y kit de instalación</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Brazo octagonal de aluminio sin accesorios 1601-555, requiere un kit de instalación 1601-242. </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Brazo octagonal con borde de reversa sin iluminación 1601-555, requiere un kit de instalación 1601-235 y un borde de reversa sin luz 8080-080. </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Brazo octagonal con borde de reversa con iluminación ROJO / VERDE 1601-555, requiere un kit de instalación 1601-222 1603-222 1603-165 y un borde re reversa sin luz 8080-080 1601-295 y un borde re reversa sin luz 8080-096 u 8080-412 </p> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Paso 2 Agregar los elementos para los picos ponchallantas</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Enganche para picos ponchallantas 1603-168, requiere una pieza </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Secciones de picos ponchallantas de 3ft. 1603-165 Se pueden agregar un maximo de 4 piezas segun el ancho del carril </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Bisel final para picos ponchallantas 1610-240, requiere una pieza. </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Taquetes para fijación de secciones ANC-TX12312, La cantidad requerida depende de las secciones a instalar. </p> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px; text-align: center;'>Paso 3 Elegir los elementos opcionales</h3> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Sensor de masa original DKS 9410-010, requiere un lazo magnetico SYSLM6 </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Botonera triple de uso rubro para aplicaciones de acceso vehicular XBS5W01 </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Fotocelda de seguridad con alcance de 7 metros XBSRR7 </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Laser de seguridad para aplicaciones de acceso vehicular 10LZR-H100-KIT19327 </p> <p style='text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;'>Semaforo para barreras Doorking 1603-222 1603-222 </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Características adicionales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Todos los componentes y accesorios se venden por separado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los dispositivos de acceso vehicular requieren ser instalados por personal certificado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los aplican para el modelo 1603-380. <li style='margin-bottom: 5px;'>La garantía cubre específicamente daños y/o mal funcionamiento derivados de un defecto de fabricación en el producto. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cualquier daño causado por una operación o instalación incorrecta, invalida la póliza de garantía del producto. <li style='margin-bottom: 5px;'>El cumplimiento de la norma UL325 exige el uso de dispositivos de seguridad adicionales. Para mayor información puede consultar el siguiente enlace UL 325 Safety Standard <li style='margin-bottom: 5px;'>Con el fin de asegurar una mejor protección contra descargas eléctricas, es necesario conectar una línea de Tierra Física en las terminales designadas en la barrera vehicular, así como también debe agregar un dispositivo protector de línea contra descargas eléctricas. </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/USUOR9cKTY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/n80pMTMFoPQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HrZtR29b5Kw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/CNgaWQmNGI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/HUCZDl9mybE' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/IKAWuLxXuZ0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px; text-align: center;'>NOTA: Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</h2> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1/2 HP para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Compatible con brazos de hasta 4 metros de longitud
Característica 3	Configuración izquierda o derecha ajustable en campo
Característica 4	Dos salidas de voltaje integradas para accesorios
Característica 5	Clase de operación II, III y IV según UL 325
Característica 6	Interruptor de encendido/apagado incorporado

