



Barrera Vehicular / Uso Intensivo Continuo / Compatible con Mástil de hasta 14 ft / 4.26 m (No incluido) / Bajo mantenimiento / Garantía 5 años

SKU: 16013805 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

\$59,782.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Barrera vehicular de uso intensivo continuo diseñada para operación sin ciclos de descanso en entornos de alto tráfico. Integra motor de 1/2 HP con alimentación monofásica 115 VAC y consumo de 5.4 A, compatible con infraestructura eléctrica residencial y comercial estándar. Soporta mástiles de hasta 4 m (13.1 ft) de longitud para cobertura de vías de acceso de diversos anchos. La programación de límites magnéticos elimina componentes de contacto mecánico, reduciendo desgaste y frecuencia de mantenimiento. Cumple con UL 325 Clase II, III y IV para instalaciones en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Configuración de operación izquierda o derecha realizable en campo sin requerir piezas adicionales.

Características Generales
Motor de 1/2 HP para operación continua sin descanso
Compatible con brazo/mástil de hasta 4 m (13.1 ft) — no incluido
Alimentación: 115 VAC, consumo: 5.4 A
Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm
Programación de límites magnéticos integrada
Cumplimiento UL 325 Clase II, III y IV
Configuración izquierda/derecha en campo
Interruptor de encendido/apagado integrado
Dos puertos para accesorios periféricos
Tapa para mástil de plástico en color blanco incluida
Desempeño
Motor: 1/2 HP
Ciclo de operación: Continuo (uso intensivo)
Longitud máxima de brazo: 4 m (13.1 ft)
Clasificación UL 325: Clase II, III, IV
Configuración de operación: Izquierda o derecha (campo)
Sistema de límites: Magnético (sin contactos mecánicos)
Físicas y Eléctricas
Alimentación: 115 VAC
Consumo de corriente: 5.4 A
Dimensiones (L x A x P): 387.35 x 1105 x 394 mm
Interruptor de encendido/apagado: Integrado
Puertos de accesorios: 2
Material de tapa para mástil: Plástico, color blanco
Contenido del Paquete
Barrera de uso continuo con motor 1/2 HP
Tapa para mástil de plástico en color blanco

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua con motor de 1/2 HP sin ciclos de descanso
Característica 2	Configuración de mano izquierda o derecha en campo sin modificaciones
Característica 3	Programación de límites magnéticos integrada sin contactos mecánicos
Característica 4	Interruptor de encendido/apagado incorporado para aislamiento eléctrico
Característica 5	Consumo de 5.4 A para integración en circuitos estándar residenciales
Característica 6	Cumplimiento UL 325 Clase II-IV para aplicaciones comerciales e industriales