



SKU: 1601-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Barreras Vehiculares

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

1300px; min-width: 280px;><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera de uso continuo con motor de 1/2 Hp<li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta brazo de hasta 4 metros<li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de operación II, III y IV (Segun UL 325)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115 Vac<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 387.35 x 1105 x 394 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente de 5.4 Amp.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantía contra defectos de fabricación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido / apagado integrado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Barrera Izquierda o derecha configurable en campo.</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div><h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;'>Barrera Vehicular de uso continuo compatible con brazo de hasta 4 metros.</h2><div style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0;'>El modelo 1601-380 contiene:</div><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 1/2 Hp para uso continuo con motor de 1/2 Hp.<li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa para mastil de plástico en color blanco.<li style='margin-bottom: 5px;'>Características adicionales:</div><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Programación de límites magnéticos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dos puertos para sensores de masa interconstruidos.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cierre automático programable.<li style='margin-bottom: 5px;'>Dos salidas de voltaje interconstruidas para la conexión de accesorios.<li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 1/2 Hp para uso continuo.<li style='margin-bottom: 5px;'>Opción para brazo abatible (Se adquiere por separado).<li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones de brazo con iluminación blanca o Rojo/Verde (Se adquiere por separado).</div><div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El brazo y kit de instalación se adquieren por separado.<li style='margin-bottom: 5px;'>5 años de garantía contra defectos de fabricación.</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>¿Qué componentes adicionales debe cotizar para armar un sistema completo?</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Paso 1 Elegir un mastil y kit de instalación</div><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'><p style='text-align: center; margin: 0;'>1601-555, requiere un kit de instalación 1601-242</p><p style='text-align: center; margin: 0;'>Brazo octagonal con borde de reversa sin iluminación 1601-555, requiere un kit de instalación 8080-235 y un borde de reversa sin luz 8080-612</p><p style='text-align: center; margin: 0;'>Brazo octagonal con borde de reversa con iluminación 1601-555, requiere un kit de instalación 8080-295 y un borde de reversa con luz 8080-912</p><p style='text-align: center; margin: 0;'>Brazo octagonal con borde reversa sin iluminación y sistema de abatimiento por impacto 1601-555, requiere un kit de instalación 8080-295 y un borde de reversa sin luz 8080-612</p><p style='text-align: center; margin: 0;'>Brazo octagonal con borde reversa con iluminación y sistema de abatimiento por impacto 1601-555, requiere un kit de instalación 8080-295 y un borde de reversa con luz 8080-912</p></div></div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Paso 2 Elegir los elementos opcionales</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Sensor de masa original DKS</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Sensor 9410-010</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Sistema de acceso vehicular SYSLM6</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Botonera triple de uso rudo</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Fotocelda de seguridad</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Kit instalador</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Laser de seguridad</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Semáforo para barreras</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Doorking</div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'><div style='font-size: 24px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Notas y Recomendaciones</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Todos los componentes y accesorios se venden por separado.</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Los dispositivos de acceso vehicular requieren ser instalados por personal certificado.</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Los aplican para el modelo 1601-380.</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>La garantía cubre específicamente daños y/o mal funcionamiento derivados de un defecto de fabricación en el producto.</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Cualquier daño causado por una operación o instalación incorrecta, invalida la póliza de garantía del producto.</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>El cumplimiento de la norma UL325 exige el uso de dispositivos de seguridad adicionales. Para mayor información puede consultar el siguiente enlaceUL 325 Safety Standard</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Con el fin de asegurar una mejor protección contra descargas eléctricas, es necesario conectar una línea de Tierra Física en las terminales designadas en la barrera vehicular, así como también debe agregar un dispositivo protector de línea contra descargas eléctricas.</div><div style='font-size: 20px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0;'>Para más detalles consulte el manual de instrucciones.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua sin ciclos de descanso para alto tráfico vehicular
Característica 2	Configuración de mano izquierda o derecha ajustable en campo
Característica 3	Límites magnéticos programables para precisión de posicionamiento
Característica 4	Interruptor de encendido/apagado integrado para control local
Característica 5	Dos puertos para sensores de seguridad integrados
Característica 6	Diseño de bajo mantenimiento para reducir costos operativos