



Base ADICIONAL para Torniquetes de la Serie DSK3B961 / Añade 1 Carril de 90 cms / Requiere DS-K3B961TX-BASE900-S

SKU: DS-K3B961TX-BASE900-M Marca: HIKVISION Categoría: Torniquetes de Medio Cuerpo

\$12,857.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base opcional para torniquete no anclado <li style='margin-bottom: 5px;'>Paso de cableado bajo la base <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere base principal modelo DS-K3B961TX-BASE900-S <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para instalación en superficies complicadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil integración con sistemas de tornos existentes </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Técnica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DSK3B961TXBASE900M <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: HIKVISION <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Serie DSK3B961 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere: Base principal DS-K3B961TX-BASE900-S </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión de carril de 90 cm sin base principal adicional
Característica 2	Paso de cableado subterráneo para instalación limpia
Característica 3	Operación en superficies irregulares sin anclaje estructural
Característica 4	Compatibilidad directa con torniquetes serie DS-K3B961
Característica 5	Integración modular con sistemas de control de acceso existentes
Característica 6	Reducción de obra civil en entornos de difícil excavación