



BASE AJUSTABLE PARA MONTAJE DE VIDEOWALL LED

SKU: SDJH133 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$156.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: SDJH133<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Nivelador de pie<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de rosca: M12<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de ajuste de altura: 26 mm (1.02')<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de contra-tuerca: 78 mm (3.07')</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Carga</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Peso soportado: 0 - 200 kg (0 - 440 lbs)<li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad por paquete: 2 niveladores de pie<li style='margin-bottom: 5px;*>Herramientas necesarias: Llave</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>2 niveladores de pie</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Requisitos de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Llave para instalación<li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión al ADB-F requerida</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta cargas de hasta 200 kg con estabilidad garantizada
Característica 2	Ajuste fino de altura de 26 mm para alineación precisa de paneles
Característica 3	Construcción en acero para resistencia en entornos industriales
Característica 4	Rosca M12 estándar para compatibilidad con sistemas ADB-F
Característica 5	Contratuerca de 78 mm que asegura el posicionamiento fijo
Característica 6	Incluye 2 unidades por paquete para instalaciones balanceadas