



Base audiovisual inalámbrica direccionable para montaje en techo, color blanco, línea SWIFT compatible con paneles Fire-Lite

SKU: WAV-CWL Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$4,528.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La WAV-CWL es una base de notificación audiovisual (AV) inalámbrica y direccionable de la línea SWIFT de System Sensor, de montaje en techo y color blanco. Sobre ella se instala directamente un dispositivo de notificación AV compatible con la Serie L de System Sensor (bocina, estrobo o combinación), lo que evita el cableado hacia el panel para señalización. La base se comunica de forma inalámbrica con el Panel de Control de Alarma de Incendio (FACP) mediante una red en malla Clase A. Se utiliza en instalaciones donde el cableado es costoso o poco práctico, como muros de concreto, ductos enterrados o remodelaciones, y debe emplearse con paneles Fire-Lite compatibles.

Características principales

- Base AV inalámbrica direccionable de montaje en techo, línea SWIFT de System Sensor
- Color blanco; aloja dispositivos de notificación audiovisual Serie L de System Sensor
- Comunicación inalámbrica en malla Clase A hacia el panel a través del gateway
- Alimentada con 8 baterías CR123A/DL123A (2 juegos de 4); vida mínima de 2 años en RF
- Requiere paneles Fire-Lite ES-200X, ES-50X, MS-9600(UD)LS o MS-9200UDLS
- Rango de frecuencia 902-928 MHz; potencia máxima de transmisión 17 dBm
- Certificada UL (S4011) y FM Approved (3062564)

Especificaciones técnicas

Montaje Techo

Compatibilidad de panel ES-200X, ES-50X, MS-9600(UD)LS, MS-9200UDLS

Frecuencia 902-928 MHz

Alimentación 8 baterías CR123A/DL123A (2 juegos de 4)

Vida de batería (RF) 2 años

Dimensiones (techo) Diámetro 7.4" (19 cm), profundidad 1.6" (4 cm)

Certificaciones UL S4011, FM Approved 3062564

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base AV inalámbrica direccionable de montaje en techo, línea SWIFT de System Sensor
Característica 2	Color blanco; aloja dispositivos de notificación audiovisual Serie L de System Sensor
Característica 3	Comunicación inalámbrica en malla Clase A hacia el panel a través del gateway
Característica 4	Alimentada con 8 baterías CR123A/DL123A (2 juegos de 4); vida mínima de 2 años en RF
Característica 5	Requiere paneles Fire-Lite ES-200X, ES-50X, MS-9600(UD)LS o MS-9200UDLS
Característica 6	Rango de frecuencia 902-928 MHz; potencia máxima de transmisión 17 dBm
Característica 7	Certificada UL (S4011) y FM Approved (3062564)