



Base de 1 Espacio para Videoportero IP DS-KD8003-IME1 / Instalación en SUPERFICIE

SKU: DS-KD-ACW1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$737.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/Videoporteros%20Banner-segunda-generacion-2.jpg' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Base para instalación con tapa, para 1 módulo, con tornillos y líneas de conexión. <li style='margin-bottom: 5px;*>Para montaje en superficie. <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura soportada: -40° C a +60° C (-40° F a 140° F). <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 117 x 107 x 32.7 mm (4.61' x 4.21' x 1.29'). </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/Videoportero%202daG.png' alt=''> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 20px;*>Diagrama de conexión:</h2> src='https://ftp3..mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/diagramas%20de%20conexion/Diagrama%20Modular%203%20Mod.jpg' alt=''> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Rango térmico extendido para climas extremos sin degradación
Característica 3	Montaje en superficie sin requerir caja de empotrar
Característica 4	Tapa protectora que blinda módulo integrado contra polvo y agua
Característica 5	Incluye tornillos y líneas de conexión para instalación inmediata
Característica 6	Dimensiones compactas que reducen protrusión en fachadas