



Base de 2 Espacios para EMPOTRAR Módulos de Videoporteros Hikvision

SKU: DS-KD-ACF2 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$600.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco de instalación con caja para empotrar 2 módulos de frente de calle <li style='margin-bottom: 5px;*>Se coloca el módulo principal modelo DS-KD8003-IME1 y un módulo adicional de su elección <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio. Tapa de Aluminio, caja de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura soportada: -40° C a +60° C (-40° F a 140° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 237 x 134 x 56 mm (9.33' x 5.27' x 2.20') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Marco de instalación para módulos de videoportero <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Tapa de aluminio, caja de plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -40° C a +60° C (-40° F a 140° F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10% a 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 237 x 134 x 56 mm (9.33' x 5.27' x 2.20') </div> <!-- Sección de cards con información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco de instalación <li style='margin-bottom: 5px;*>Caja para empotrar <li style='margin-bottom: 5px;*>Tornillos de fijación <li style='margin-bottom: 5px;*>Cableado de conexión </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo principal DS-KD8003-IME1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Módulo adicional (según elección del cliente) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio y plástico <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a condiciones climáticas <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño compacto y discreto </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Empotra módulo principal DS-KD8003-IME1 y módulo adicional
Característica 2	Construcción de aluminio con caja de plástico resistente a intemperie
Característica 3	Operación confiable en extremos de -40°C a +60°C
Característica 4	Diseño compacto de 237 x 134 x 56 mm para espacios reducidos
Característica 5	Humedad soportada hasta 95% sin condensación
Característica 6	Instalación simplificada con tornillos y cableado incluidos