



Base de 2 Espacios para Videoportero IP Hikvision / Instalación en SUPERFICIE

SKU: DS-KD-ACW2 Marca: HIKVISION Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$922.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco de instalación con tapa, para 2 módulos, con tornillos y líneas de conexion. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para montaje en superficie. <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura soportada: -40° C to +60° C (-40° F to 140° F). <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 219 x 107 x 32.7 mm (8.62" x 4.21" x 1.29'). </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Diagrama de conexión --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de conexión:</h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco con tapa protectora para instalación ordenada de 2 módulos
Característica 2	Aluminio de alta durabilidad para entornos exteriores exigentes
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +60°C
Característica 4	Dimensiones compactas de 219 x 107 x 32.7 mm para espacios reducidos
Característica 5	Montaje en superficie con tornillos incluidos para instalación rápida
Característica 6	Diseño modular que permite expansión futura del sistema