



Base de 3 Espacios para EMPOTRAR Módulos de Videoporteros Hikvision

SKU: DS-KD-ACF3 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$794.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco de instalación para módulos de frente multiapartamento <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 3 módulos de videoportero <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de aluminio para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de plástico resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40° C a +60° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 338.8 x 134 x 56 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: DS-KD-ACF3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Tapa de aluminio, caja de plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° C a +60° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% a 95% </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión total: 338.8 x 134 x 56 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión en pulgadas: 13.33' x 5.28' x 2.20' </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco de instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de conexión </div> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 3 módulos de videoportero en configuración multiapartamento
Característica 2	Tapa de aluminio con caja plástica para durabilidad en exteriores
Característica 3	Operación confiable de -40°C a +60°C para climas extremos
Característica 4	Diseño empotrado para integración estética en muros
Característica 5	Resiste humedad 10% a 95% sin condensación
Característica 6	Dimensiones compactas 338.8 x 134 x 56 mm para espacios reducidos