



Base de 3 Espacios para Videoportero IP Hikvision / Instalación en SUPERFICIE

SKU: DS-KD-ACW3 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,653.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/Videoporteros%20Banner-segunda-generacion-2.jpg' alt=''*> </a*> </div*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3*> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Marco de instalación con tapa, para 3 módulos, con tornillos y líneas de conexión.</li*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para montaje en superficie.</li*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio.</li*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura soportada: -40° C to +60° C (-40° F to 140° F).</li*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones:</li*> <li style='margin-bottom: 5px;*>320.8 x 107 x 32.7 mm (12.6' x 4.21' x 1.29').</li*> </ul*> </div*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/Videoportero%202daG.png' alt=''*> </div*> <div style='margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Diagrama de conexión</h3*> src='https://ftp3..mx/usuarios/rcovarrubias/videoporteros/diagramas%20de%20conexion/Diagrama%20Modular%203%20Mod.jpg' alt=''*> </div*> </div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco con tapa para 3 módulos de videoportero IP
Característica 2	Montaje en superficie sin necesidad de empotrar
Característica 3	Aluminio resistente a la corrosión para exteriores
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +60°C. (-40°F a 140°F)
Característica 5	Dimensiones compactas 320.8 x 107 x 32.7 mm (12.6 x 4.21 x 1.29 in)
Característica 6	Incluye tornillos y líneas de conexión para instalación inmediata