



SKU: L2S4SLOTCH Marca: SUNMI Categoría: Lectores Portátiles

\$2,657.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

```

line-height: 1.6; color: inherit; margin-bottom: 0; >La Base de Carga de 4 Ranuras de Sunmi proporciona una solución de carga eficiente y versátil para diversas aplicaciones, permitiendo la carga simultánea de múltiples dispositivos completos
con tecnología de 2PIN. Su construcción robusta y certificaciones globales aseguran un desempeño confiable y seguro en cualquier entorno. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2
style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Principales</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul
style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 10px;'>Soporta la carga de 4 dispositivos a través de tecnología 2PIN.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Compatible con máquinas qu
e incluyen cubierta protectora o mango sin necesidad de alimentación adicional.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Construcción simple, segura y confiable hecha de material ABS.</li> <li style='margin-bottom: 10px;'>Indicador de luz de
estado general, con luz verde para estado normal.</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de detalles técnicos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; color: inherit;
opacity: 0.85;'>Detalles Técnicos</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; displa
y: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul
style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Tamaño: 460 x 130 x 112.2 mm</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 1.5 kg</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación
CE, FCC, WEEE, IC, UKCA, ROHS</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Estilo: Simple y elegante</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: ABS</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Condiciones de trabajo: Temperatura de trabajo 0°C---50°C
Temperatura de almacenamiento -40°C---70°C</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-
direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-
left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de entrada: Tipo-C</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Pogo Pin: 2 PIN para conexión en la base del dispositivo</li> <li style='margin-bottom: 8px;'>Otra interfaz: Cabezal de aviación, 1 pieza</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; color:
inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 800px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Ideal para ambientes
industriales o comerciales donde se requieren dispositivos múltiples en funcionamiento constante. Compatible con accesorios como mangos o cubiertas mientras se cargan.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border:
border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

```