



Base de 6" con modulo aislador para detecto análogos Silent Knight

SKU: SD50561B Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$427.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aísla el SLC para localizar cortos fácilmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado uno por cada 20 detectores <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cableado en forma T en cada punto <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con la serie inteligente Silent Knight <li style='margin-bottom: 5px;'>Producto disponible solo bajo pedido </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 32° - 120° F (0° - 49° C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 32 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente en alarma/standby: 92 µA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente SLC: 50 µA <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia máxima SLC: 50Ω </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 4-7/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 4-7/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 7/8' </div> </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración Class B (Style 4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración Class A (Style 7) <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 50 dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 10Ω por rama </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instrucciones de Instalación</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montar la base de extensión usando tornillos #8 de 1-1/2" a través de los orificios de montaje de la base de extensión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar el cableado del lazo SLC como se muestra en la Figura 3 o Figura 4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar el arnés de cableado a la base de humo como se muestra en la Figura 5. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar el arnés al conector. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar la base de humo (P/N SD505-6AB) a la base de extensión (P/N 120505) usando tornillos #8 de 1/2". </div> </div> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La instalación y cableado debe realizarse según NFPA 72 y ordenanzas locales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Todo el cableado está supervisado y limitado en potencia. <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar más de 256 dispositivos aisladores (SD505-LIM o SD505-6IB) en un lazo SLC. <li style='margin-bottom: 5px;'>No sobre apretar los tornillos. </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento de lazo SLC para localización rápida de cortocircuitos
Característica 2	Recomendado 1 módulo por cada 20 detectores de humo
Característica 3	Cableado en forma T en cada punto de conexión
Característica 4	Compatible con serie inteligente Silent Knight
Característica 5	Operación estable a 32 VDC con consumo de 92 µA
Característica 6	Configuración Class A (Style 7) soporta hasta 50 dispositivos