



Base de 6" con modulo de relevador para detectores analógicos Silent Knight

SKU: SD5056RB Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$809.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de relevador de forma C dedicada <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con detectores direccionables avanzados <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con serie Silent Knight inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación segura y precisa en sistemas complejos <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz profesional para integraciones eficientes </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SD5056RB <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Silent Knight by Honeywell <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Base con módulo de relevador <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Para detectores analógicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampliación de salidas en sistemas de detección <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con detectores analógicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en sistemas de alarma de incendio inteligentes </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios clave</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la capacidad de respuesta del sistema <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilita la integración con equipos existentes <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegura operación confiable en ambientes críticos </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de salida: Relevador forma C <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Detectores analógicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Serie Inteligente Silent Knight <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Montaje en superficie </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida de relevador Forma C dedicada para control de dispositivos externos
Característica 2	Compatibilidad con detectores direccionables avanzados de la serie
Característica 3	Integración eficiente con sistemas de alarma de incendio inteligentes
Característica 4	Operación segura y precisa en instalaciones complejas
Característica 5	Ampliación de salidas para mayor capacidad de respuesta del sistema
Característica 6	Diseño optimizado para montaje en superficie de 6 pulgadas (15.2 cm)