



BASE DE ANCLAJE PARA FAAC B680H

SKU: 490139 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$3,700.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Base de anclaje robusta para estabilidad óptima <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con modelo FAAC B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación sencilla en diferentes superficies <li style='margin-bottom: 5px;'>Material resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto para fácil almacenamiento </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: FAAC B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Referencia: 490139 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de instalación: Fija mediante anclajes <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Anclaje para barreras vehiculares </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normas aplicadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 12100:2010 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 60335-1:2012 + A11:2014 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 13849-1:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 13849-2:2008 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Directivas cumplidas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva Máquinas 2006/42/EC <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva CEM 2014/30/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>Directiva ROHS 2 2011/65/EU </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos esenciales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RESS 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 <li style='margin-bottom: 5px;'>RESS 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>RESS 1.3.1, 1.3.10, 1.3.12 <li style='margin-bottom: 5px;'>RESS 1.4.1, 1.4.6, 1.4.7 </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa y seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con normativa de seguridad EN 12453:2000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dispositivo de seguridad antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere señalización visible y dispositivos de seguridad EN 12978 <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar instalación de tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectar partes metálicas a tierra <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar umbral de intervención del sistema antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalar letrero luminoso y señalización </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje robusto para máxima estabilidad operativa
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera vehicular B680H
Característica 3	Instalación sencilla en diversas superficies de fundición
Característica 4	Resistencia superior a la corrosión por galvanizado
Característica 5	Diseño compacto que optimiza almacenamiento y logística
Característica 6	Cumplimiento integral de normativas europeas de seguridad