



Base de Carga Individual / Carga con 2 Pines / Compatible con Funda Protectora Para L2SPRO/ Material ABS / Dimensiones 460 x 130 x 112.2 mm

SKU: L25CHBASE Marca: SUNMI Categoría: Lectores Portátiles

\$1,383.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Sección introductoria --><div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'-><h1 style='margin-bottom: 10px; font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; opacity: 0.9;'->Base de Carga Individual para SUNMI</h1><p style='font-size: 18px; max-width: 800px; margin: 0 auto; color: inherit; opacity: 0.8;'->Carga eficiente con compatibilidad para dispositivos con funda protectora</p></div><!-- Descripción general --><div style='margin-bottom: 40px;'-><p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; color: inherit; opacity: 0.85;'->La base de carga individual está diseño para proporcionar una carga eficiente a dispositivos a travás de dos pines, ofreciendo compatibilidad con fundas protectoras sin necesidad de extraerlas. Su diseño minimalista y material de ABS garantizan un uso seguro y confiable, con dimensiones compactas que facilitan su ubicación en diversos entornos.</p></div><!-- Características Principales --><div style='margin-bottom: 40px;'-><h2 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Principales</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 96, 0, 0.1);'->Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Carga de dispositivo a travás de dos pines<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Compatible con dispositivos instalados con funda protectora<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Material principal: ABS (duradero y estilizado)<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Dimensiones compactas: 460 x 130 x 112.2 mm<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Peso neto: 363g (ligero y portátil)<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Diseño minimalista y fácil de ubicar</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 96, 0, 0.1);'->Características Tácnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Puerto de entrada Tipo-C para carga<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Compatible con adaptador de 10W (5V/2A)<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Temperatura de funcionamiento: 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Temperatura de almacenamiento: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Certificaciones: CE, FCC, WEEE, IC, UKCA, ROHS</div></div></div><!-- Detalles Tácnicos --><div style='margin-bottom: 40px;'-><h2 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; color: inherit; opacity: 0.8;'->Detalles Tácnicos</h2><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 96, 0, 0.1);'->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Dimensiones: 460 x 130 x 112.2 mm<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Peso neto: 363g<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Material: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Temperatura operación: 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Temperatura almacenamiento: -40°C a 70°C<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Conectividad y Certificaciones<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Puerto carga: Tipo-C<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Adaptador compatible: 10W (5V/2A)<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Mátodo carga: Pins pogo (carga por contacto)<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Certificaciones seguridad: CE, FCC, WEEE, IC, UKCA, ROHS<li style='margin-bottom: 5px; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.1);'->Compatibilidad: Dispositivos con funda protectora</div><div style='padding: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'->Aplicaciones y Casos de Uso</div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px;'-><div style='border: 1px solid rgba(255, 96, 0, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background: linear-gradient(135deg, rgba(255, 96, 0, 0.1) 0%, rgba(230, 81, 0, 0.1) 100%); color: inherit;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(255, 96, 0, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 96, 0, 0.1);'->Uso Comercial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0; opacity: 0.9;'->Ideal para puntos de venta donde los dispositivos permanecen con funda protectora para mayor seguridad.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(255, 96, 0, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background: linear-gradient(135deg, rgba(255, 96, 0, 0.1) 0%, rgba(230, 81, 0, 0.1) 100%); color: inherit;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(255, 96, 0, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 96, 0, 0.1);'->Entornos Retail</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0; opacity: 0.9;'->Carga rápida y fiable de dispositivos móviles en tiendas y establecimientos comerciales.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(255, 96, 0, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; background: linear-gradient(135deg, rgba(255, 96, 0, 0.1) 0%, rgba(230, 81, 0, 0.1) 100%); color: inherit;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(255, 96, 0, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 96, 0, 0.1);'->Uso Empresarial</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'-><p style='margin: 0; opacity: 0.9;'->Solución práctica para oficinas que requieren carga simultánea de máltiples dispositivos con protección.</p></div></div></div><!-- Galería de Imágenes --><div style='margin-bottom: 40px;'-><h2 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 2px solid currentColor; color: inherit; opacity: 0.8;'->Galería de Imágenes</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><p style='text-align: center; margin: 0; padding: 40px; border: 1px dashed rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; color: inherit; opacity: 0.6;'->No hay imágenes disponibles</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga sin retirar funda protectora
Característica 2	Puerto USB-C con adaptador 10W
Característica 3	Operación de 0°C a 50°C
Característica 4	Certificaciones CE, FCC, RoHS
Característica 5	Diseño minimalista en ABS
Característica 6	Dimensiones compactas para cualquier entorno

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 05:23