



Base de Montaje Direccional de 4 Pulgadas para Detectores IDP / Compatible con Paneles Silent Knight Serie IFP

SKU: B501 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: SILENT KNIGHT

\$357.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La B501 es una base de montaje direccional de 4 pulgadas de la serie Farenhyt de Silent Knight by Honeywell, diseñada para alojar detectores de la línea IDP (fotoeléctricos, de ionización y térmicos) mediante un sistema de conexión tipo plug-in. Se utiliza en sistemas de detección de incendio direccionables junto con paneles de control Silent Knight de la serie IFP, permitiendo la comunicación del detector sobre las mismas líneas de alimentación. Su diseño antisabotaje impide retirar el detector sin herramienta, y puede complementarse con un anunciador remoto LED opcional.

Características principales

- Base tipo plug-in de 4 pulgadas (104 mm) de diámetro para detectores IDP
- Compatible con detectores IDP-Photo, IDP-Photo-T, IDP-Acclimate, IDP-Ion, IDP-Heat, IDP-Heat-ROR e IDP-Heat-HT
- Compatible con paneles Silent Knight IFP-100, IFP-1000, IFP-2000/RPS-2000 e IFP-2000ECS
- Diseño antisabotaje: el detector no se puede retirar sin herramienta
- Terminales de tornillo para alimentación (+) y (-) y anunciador remoto opcional RA100Z
- Acepta cable calibre 18-12 AWG
- Listada UL

Especificaciones técnicas

Diámetro	4.1 pulgadas (104 mm)
Calibre de cable	18-12 AWG
Corriente en lazo (SLC)	170 µA en espera y alarma
Temperatura de operación	0 °C a 66 °C (32 °F a 150 °F)
Humedad	10% a 93%, sin condensación
Montaje	Caja octogonal de 3.5 pulgadas (no compatible con caja de gang sencillo, octogonal 4 in ni cuadrada 4 in)
Certificación	Listada UL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base tipo plug-in de 4 pulgadas (104 mm) de diámetro para detectores IDP
Característica 2	Compatible con detectores IDP-Photo, IDP-Photo-T, IDP-Acclimate, IDP-Ion, IDP-Heat, IDP-Heat-ROR e IDP-Heat-HT
Característica 3	Compatible con paneles Silent Knight IFP-100, IFP-1000, IFP-2000/RPS-2000 e IFP-2000ECS
Característica 4	Diseño antisabotaje: el detector no se puede retirar sin herramienta
Característica 5	Terminales de tornillo para alimentación (+) y (-) y anunciador remoto opcional RA100Z
Característica 6	Acepta cable calibre 18-12 AWG
Característica 7	Listada UL