



Base de montaje giratoria de acero inoxidable 316 para detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2, ajuste direccional en incrementos de 10 grados

SKU: SM4 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Flama

\$9,566.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El SM4 es una base de montaje giratoria de acero inoxidable 316 de Honeywell Analytics, diseñada para la carcasa de los detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2. Permite orientar el detector en cualquier dirección mediante un mecanismo de dos ejes con ajuste calibrado en incrementos de 10 grados. Se compone de una placa adaptadora que se fija a la base del detector y una placa de montaje que se instala en una superficie sólida. Se utiliza en instalaciones industriales donde se requiere ajustar con precisión el ángulo de cobertura del detector de flama.

Características principales

- Fabricada en acero inoxidable 316 para resistencia a la corrosión
- Diseño giratorio de dos ejes, con ajuste calibrado en incrementos de 10 grados
- Compatible con detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2 de Honeywell Analytics
- Placa adaptadora con 2 orificios para fijarse a la base del detector
- Permite ajustes de un solo eje sin instalar la sección central

Especificaciones técnicas

MATERIAL	Acero inoxidable 316
COMPATIBILIDAD	FS24X, FS20X, SS4, SS2
AJUSTE ANGULAR	Incrementos de 10° por eje, 2 ejes
FIJACIÓN AL DETECTOR	Placa adaptadora, 2 orificios para tornillo
FIJACIÓN A SUPERFICIE	Placa de montaje, 4 orificios para tornillo
FUNCIÓN	Orientación del detector en cualquier dirección

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricada en acero inoxidable 316 para resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño giratorio de dos ejes, con ajuste calibrado en incrementos de 10 grados
Característica 3	Compatible con detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2 de Honeywell Analytics
Característica 4	Placa adaptadora con 2 orificios para fijarse a la base del detector
Característica 5	Placa de montaje con 4 orificios para fijarse a una superficie sólida
Característica 6	Permite ajustes de un solo eje sin instalar la sección central