



Base de Montaje para Detectores de Incendio / Universal IRIS y ENEA / Cortocircuito Integrado / 110 mm (4.3 in) / Terminales +, -, R

SKU: EB0010 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$62.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Base de montaje universal para detectores de incendio diseñada para integrar equipos de las series IRIS (convencional) y ENEA (analógico direccionado) dentro de una misma infraestructura de detección. Incorpora terminales identificados (+, -, R) que agilizan el cableado y reducen errores de conexión durante la instalación o el mantenimiento. El cortocircuito integrado protege el lazo de comunicación ante condiciones de falla eléctrica, preservando la continuidad del sistema. Su construcción compacta de 110 mm (4.3 in) de diámetro y 24 mm de altura, con un peso de solo 15 g, facilita su montaje en cajas de registro estándar. Opera en un rango de temperatura de -10 °C a +55 °C y soporta hasta 95 % de humedad relativa, asegurando desempeño confiable en diversos ambientes. Admite la instalación de la lámina EB0010/SC para blindaje continuo en aplicaciones con requerimientos de protección electromagnética.

Características Generales

Base universal compatible con detectores convencionales serie IRIS y direccionados serie ENEA

Terminales identificados +, -, R para instalación rápida y organizada

Cortocircuito integrado para protección del lazo de comunicación

Dimensiones compactas: 110 mm (4.3 in) de diámetro x 24 mm de altura

Peso: 15 g para montaje ligero y versátil

Rango de operación: -10 °C a +55 °C con hasta 95 % de humedad relativa

Compatible con lámina EB0010/SC para blindaje continuo

Desempeño

Compatibilidad: IRIS convencional / ENEA analógico direccionado

Protección del lazo: Cortocircuito integrado

Temperatura de operación: -10 °C a +55 °C

Humedad relativa: Hasta 95 %

Físicas / Eléctricas

Dimensiones: 110 mm (4.3 in) diámetro x 24 mm altura

Peso: 15 g

Terminales: +, -, R identificados

Preparación: Lámina EB0010/SC para blindaje continuo

Contenido del Paquete

Base de montaje INF DIN 4AE B0010

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual sin adaptadores ni cambios de cableado
Característica 2	Terminales identificados para conexión rápida y sin errores
Característica 3	Cortocircuito integrado que protege el lazo de comunicación
Característica 4	Diseño ultraligero de 15 g para instalación en cualquier superficie
Característica 5	Operación estable de -10 °C a +55 °C con hasta 95 % de humedad
Característica 6	Preparada para lámina de blindaje continuo en entornos con interferencias