



Base de Montaje para Videoportero IP / 2 Módulos / Superficie / Aluminio / -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)

SKU: DS-KD-ACW2 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$900.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje en superficie diseñada para integrar dos módulos de videoportero IP en configuraciones de control de acceso. Fabricada en aluminio de alta resistencia, proporciona protección estructural y estabilidad mecánica en instalaciones tanto interiores como exteriores. Su diseño modular facilita la expansión posterior del sistema sin necesidad de reemplazar la infraestructura base. Incluye tapa protectora que organiza las conexiones internas y tornillos de fijación para agilizar el despliegue en campo. Operación garantizada en rangos térmicos extremos que abarcan desde -40°C hasta +60°C, adaptándose a climas severos sin degradación del material.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Marco de instalación con tapa para 2 módulos de videoportero IP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: aluminio de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 219 x 107 x 32.7 mm (8.62' x 4.21' x 1.29')<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en superficie con tornillos incluidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño modular para expansión futura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye líneas de conexión internas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 219 x 107 x 32.7 mm (8.62' x 4.21' x 1.29')</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 2 módulos</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Superficie</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Interior y exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Marco de instalación con tapa</p><p style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillos de fijación</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Líneas de conexión</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco con tapa protectora para instalación ordenada de 2 módulos
Característica 2	Aluminio de alta durabilidad para entornos exteriores exigentes
Característica 3	Operación confiable en temperaturas extremas de -40°C a +60°C
Característica 4	Dimensiones compactas de 219 x 107 x 32.7 mm para espacios reducidos
Característica 5	Montaje en superficie con tornillos incluidos para instalación rápida
Característica 6	Diseño modular que permite expansión futura del sistema