



Base empotrable / Marco de instalación / Aluminio y plástico / -40°C a +60°C / 5.28 x 5.31 x 2.20 pulgadas

SKU: DS-KD-ACF1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$463.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta base empotrable está diseñada específicamente para alojar el módulo principal de frente de calle DS-KD8003-IME1 en instalaciones de videoportero modular. Su construcción combina una tapa de aluminio que proporciona resistencia mecánica y apariencia profesional, con una caja de plástico que aísla y protege los componentes internos. El diseño compacto facilita la integración en muros y superficies de fachada, mientras que su rango térmico ampliado garantiza operación confiable en ambientes con temperaturas extremas, desde zonas árticas hasta climas tropicales.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Marco de instalación con caja para empotrar módulo principal de frente de calle<li style='margin-bottom: 8px;'>Tapa de aluminio y caja de plástico resistente<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango térmico operativo: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones compactas para integración discreta en fachadas<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño modular compatible con sistemas de videoportero expandibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación empotrada profesional para acabado estético<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Materiales</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Tapa: Aluminio
Caja: Plástico resistente</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Rango Térmico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>-40°C a +60°C
(-40°F a 140°F)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Dimensiones</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>134 x 135 x 56 mm
(5.28 x 5.31 x 2.20 pulgadas)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Módulo DS-KD8003-IME1
Sistemas modulares de videoportero</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco de instalación para módulo principal de frente de calle
Característica 2	Tapa de aluminio con caja de plástico resistente
Característica 3	Rango térmico extendido para climas extremos
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Diseño modular para integración rápida
Característica 6	Soporte para instalación empotrada profesional