



Base enchufable para detectores de humo fotoeléctrico e iónico serie 2151/1151, 4 hilos, con relé auxiliar y salida para anunciador remoto

SKU: B114-LPBT Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$2,147.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La B114LPBT es una base de conexión enchufable (plug-in) de System Sensor, diseñada para alojar los detectores fotoeléctricos de la serie 2151 y los iónicos de la serie 1151. Está pensada para sistemas de detección de incendio de 4 hilos que requieren salida a relé auxiliar y conexión a un anunciador remoto RA400. Se monta directamente en cajas eléctricas octogonales de 3½" y 4", o cuadradas de 4", sin necesidad de adaptadores adicionales. Se utiliza en instalaciones comerciales e industriales bajo sistemas de detección de incendio convencionales o supervisados conforme a NFPA 72.

Características principales

- Compatible con detectores fotoeléctrico serie 2151 e iónico serie 1151 de System Sensor
- Diseño de 4 hilos con terminales para relé auxiliar y anunciador remoto (RA400)
- Operación a 24 VAC/DC, 60 Hz; relé Forma A y Forma C con 2.0A @ 30 VAC/DC
- Resorte de cortocircuito integrado para verificar continuidad antes de instalar el detector
- Función antivandálica activable al romper la pestaña de la base
- Montaje directo en cajas octogonales de 3½" y 4", y cuadradas de 4"
- Rango de operación de 0°C a 49°C y humedad de 10% a 93% HR

VOLTAJE DEL SISTEMA 24 VAC/DC, 60 Hz

ESPECIFICACIONES

Característica	Valor
Compatible con detectores fotoeléctrico serie 2151 e iónico serie 1151 de System Sensor	
Diseño de 4 hilos con terminales para relé auxiliar y anunciador remoto (RA400)	
Operación a 24 VAC/DC, 60 Hz; relé Forma A y Forma C con 2.0A @ 30 VAC/DC	
Resorte de cortocircuito integrado para verificar continuidad antes de instalar el detector	
Función antivandálica activable al romper la pestaña de la base	
Montaje directo en cajas octogonales de 3½" y 4", y cuadradas de 4"	
Rango de operación de 0°C a 49°C y humedad de 10% a 93% HR	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con detectores fotoeléctrico serie 2151 e iónico serie 1151 de System Sensor
Característica 2	Diseño de 4 hilos con terminales para relé auxiliar y anunciador remoto (RA400)
Característica 3	Operación a 24 VAC/DC, 60 Hz; relé Forma A y Forma C con 2.0A @ 30 VAC/DC
Característica 4	Resorte de cortocircuito integrado para verificar continuidad antes de instalar el detector
Característica 5	Función antivandálica activable al romper la pestaña de la base
Característica 6	Montaje directo en cajas octogonales de 3½" y 4", y cuadradas de 4"
Característica 7	Rango de operación de 0°C a 49°C y humedad de 10% a 93% HR