

Sin imagen disponible

Base estándar de 4 pulgadas para detectores de humo serie KC2, con salida para indicador LED remoto

SKU: KC2SB Marca: KIDDE Categoría: Detectores de Humo

\$416.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La Kidde KC2-SB es una base estándar de 4 pulgadas de diámetro para los detectores de humo de la serie KC2 de Kidde Fire Systems, específicamente el cabezal KC2-OS-CD. Sirve como punto de conexión eléctrica entre el cableado del sistema de detección de incendio y el detector, con terminales accesibles desde el lado de la caja para facilitar la instalación. Se utiliza en sistemas convencionales de detección de incendio en edificios comerciales e industriales, montada sobre una caja eléctrica octagonal de 4 pulgadas o de gang sencillo. Puede complementarse con un indicador LED remoto opcional y un faldón decorativo para un acabado más limpio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Base estándar de 4 pulgadas de diámetro para detectores de la serie KC2 de Kidde Fire SystemsCompatible con el cabezal detector KC2-OS-CD (se vende por separado)Terminales de cableado (TB1, TB2, TB3) accesibles desde el lado de la caja eléctricaSalida integrada para conexión de indicador LED remoto opcional GSA-LEDSe monta en caja octagonal de 4 in o caja de gang sencillaAdmite el faldón decorativo opcional GSA-TS para ocultar las pestañas de montaje<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Diámetro4 in (10.16 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones de la base4.4 in x 0.75 in (11.18 x 1.90 cm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TerminalesTB1, TB2, TB3, accesibles desde la caja eléctrica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Salida LED remotoSí, para indicador opcional GSA-LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CompatibilidadCabezal detector KC2-OS-CD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeCaja octagonal de 4 in o gang sencillo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorio opcionalFaldón decorativo GSA-TS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base estándar de 4 pulgadas de diámetro para detectores de la serie KC2 de Kidde Fire Systems
Característica 2	Compatible con el cabezal detector KC2-OS-CD (se vende por separado)
Característica 3	Terminales de cableado (TB1, TB2, TB3) accesibles desde el lado de la caja eléctrica
Característica 4	Salida integrada para conexión de indicador LED remoto opcional GSA-LED
Característica 5	Se monta en caja octagonal de 4 in o caja de gang sencilla
Característica 6	Admite el faldón decorativo opcional GSA-TS para ocultar las pestañas de montaje